

玻璃清洗机使用的纯水设备

产品名称	玻璃清洗机使用的纯水设备
公司名称	上海惠源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠源 型号:HY4000C
公司地址	上海市松江区茸北路333弄8号厂
联系电话	86-02157791606 18149764840

产品详情

中空玻璃清洗机清洗工艺：

一种玻璃清洗工艺，特别涉及一种中空玻璃清洗机三路清洗工艺。其技术方案是：中空玻璃清洗机三级清洗之间设置隔板，中空玻璃清洗机采用三级清洗流程：第一级为一级清洗段，中空玻璃经过一道或两道毛刷及喷淋；第二级为二级清洗段，中空玻璃在经过一道毛刷及喷淋；第三级为喷淋段，中空玻璃经过最后一道或两道喷淋，清洗完毕。本发明的效果是：通过设置三套独立的清洗水循环系统，并且分三级清洗，从而使中空玻璃依次经过一级清洗段、二级清洗段和喷淋段的清洗，解决了以前工艺中的每一级清洗段分离不彻底，清污合流，玻璃清洗洁净度差，并且玻璃上存在水影线问题。

中空玻璃清洗机使用水质：

电导率一般不超过17us/cm

适用于中空玻璃清洗机的反渗透纯水设备的工艺：

反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质，从而取得净制的水。也可用于大分子有机物溶液的预浓缩。由于反渗透过程简单，能耗低，近20年来得到迅速发展。现已大规模应用于海水和苦咸水（见卤水）淡化、锅炉用水软化和废水处理，并与离子交换结合制取高纯水，目前其应用范围正在扩大，已开始用于乳品、果汁的浓缩以及生化和生物制剂的分离和浓缩方面。

当纯水和盐水被理想半透膜隔开，理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过，此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧，这种现象称为渗透，若在膜的盐水侧施加压力，那么水的自发流动将受到抑制而减慢，当施加的压力达到某一数值时，水通过膜的净流量等于零，这个压力称为渗透压力，当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时，水的流向就会逆转，此时，盐水中的水将流入纯水侧，上述现象就是水的反渗透（ro）处理的基本原理。

本产品的加工定制是是，品牌是惠源，型号是HY4000C，功率是5（Kw），重量是600（kg），最小加工

尺寸是200*200，最大加工尺寸是1500*2000，加工厚度范围是3-15（mm），玻璃回转直径是1（mm），钻孔直径是1（mm），进料速度是0.75-0.35（m/min），外形尺寸是4200*2200*1500（mm），玻璃机械种类是玻璃清洗机，生产线类型是中空玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,其他