

148进口碳膜电位器 开关用电位器 电子城用电位器

产品名称	148进口碳膜电位器 开关用电位器 电子城用电位器
公司名称	佛山市军红电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:军红 型号:148
公司地址	中国 广东 佛山市 张槎上朗朗沙路5号三楼
联系电话	86 757 86172178 13929952158

产品详情

旋转式电位器通用规格书 common specifications for rotary potentiometer	xianweigang electronics co.,ltd		
	核准 approve by	核查 check by	经办 prepare by 胡金琴
适用机种 : rk16 系列 applicable models : rk16 series			

electricat characteristics电气特性

totalresistancerange 全阻抗范围	1k ~ 2m
total resistance tolerance 全阻误差值	± 10% ± 15% ± 20% 30%
resistance taper 阻抗特性型式	a b c d e k w
max. operation vottage 最高工程电压	50v ac 20v ac
rated power 负载功率	0.05w

sliding noise 噪音	less than 100 mv (test speed:30r/min)
insulation resistance 绝缘抗阻值	more than 100 m at 250 v dc
withstand voltage 耐电压特性	1 minute at 250 v ac
residual resistance 残留阻抗值	less than 20 ,抗硫化 : 50 以下
gang error(dual unit models) 同步误差值 (双联机种)	-40 db ~ 0 db: ± 2db

mechanical characteristics机构特性

total rotation angle 全回转角度	300度 ± 10度	
rotation torque 旋转力矩	20 ~ 200 gf.cm(test speed:60度/sec)	
rotation stopper strength 旋转止动强度	3.0kgf.cm min.	less than 3 seconds 3秒以内
push-pull strength 轴柄推拉承受强度	5.0 kg.f min.	
click torque 段位推动力	30 ~ 300 gf.cm	applicable with +cc mondels +cc机种适用
bushing & nut tight strength 轴套螺母紧固强度	8.0kgf.cm.min	applicable with bushing & nut models 带轴套, 螺母机种适用
resistance to soldering heat 焊锡耐热性	manual soldering:less than 250and quivker than 3 seconds. 250 以下, 3秒以内	
durability rotational life 耐久次数值	10000 cycles min	

本产品的加工定制是是, 品牌是军红, 型号是148, 种类是单联, 用途是普通, 材料是碳膜, 性能是片式, 阻值调节方式是旋转式, 阻值变化方式是X式(直线式), 标称阻值是111, 额定功率是0.25(W), 阻值允许偏差是±0.1(%), 滑动噪声是33(V), 分辨率是1(%), 零位电阻是11(), 接触电阻是1(), 绝缘电阻是1(M), 符合度是1