

某应急指挥中心升级改造使用全倒装COB显示屏，点间距 1.25mm，高对比度，广视角

产品名称	某应急指挥中心升级改造使用全倒装COB显示屏，点间距 1.25mm，高对比度，广视角
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电 型号:HX-H12
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

屏幕尺寸： 4.8米X2.025米

RGB全倒装集成封装,表面采用膜+热压工艺，防水防潮防尘防磕碰，表面覆膜，对LED发光形成折射，显示柔和；采用核心混BIN算法，LED色彩一致性高 像素结构：1R1G1B

封装方式：COB全倒装

像素间距： 1.25mm 像素密度： 640000点/m²

箱体模组组成：2 × 4

箱体尺寸： 600 (W) mm × 337.5 (H) mm × 35 (D) mm

箱体分辨率： 480 × 270

箱体面积： 0.2025m²

箱体重量： 4.5 kg

箱体材质：压铸铝箱体

维护方式：完全前维护

模组尺寸： 150*168.75mm

模组分辨率： 120*135

白平衡亮度： 0-1200 cd/m² 可调

色温： 3000-10000 K可调

可视角： 160 ° (H)/160 ° (V)

对比度： 10000 : 1;18000 : 1

色度均匀性： ± 0.003Cx , Cy之内

亮度均匀性： 97%

驱动方式：恒流驱动

换帧频率： 60 Hz

刷新率： 3840 Hz

灰度等级： 16 bit

峰值功耗： 320 W/m² (600 nits)

平均功耗： 106 W/m² (600 nits)

供电要求： 110~220 VAC ± 15%

工作温度： -10 ~ 40

工作湿度： 10%~90% RH (无冷凝水)

存储温度： -20 ~ 60

存储湿度： 10%~90% RH (无冷凝水)

符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130 。