电位器3296P-1-223LF,BOURNS电位器,3296P型卧式电位器

产品名称	电位器3296P-1-223LF,BOURNS电位器,3296P型卧式电位器
公司名称	深圳市博恩斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOURNS/邦思 型号:3296P-1-223LF
公司地址	深圳市福田区华强北街道华富路南光大厦1210
联系电话	13316826686 13714422322

产品详情

3296w x p型技术参数

标称阻值范围：50ω - 2mω允许偏差：±10%终端电阻：≤1%r or 10ω接触电阻变化：≤1% or 2ωmax结缘电阻：r1≥1gω（500v）介质耐压：900vac有效行程：25圈±5额定功率：0.25w at 85 ° c ,ow at 125 ° c使用温度范围：- 55 ° c - + 125 ° c电阻温度系数：100ppm/ ° c温度冲击：：- 65 ° c - + 125 ° c五次湿度：△r≤3%r，△（uab/uac)≤2%△r≤5%r，r1≥100mω高频振荡：10-500hz,0.75mm或98m/s 6h冲击：：△r≤2%r，△（uab/uac)≤2%△r≤2%r，△（uab/uac)≤2%高温寿命：70 ° c，0.25w.1000h△r≤5%r，△（uab/uac)≤2%旋转寿命：200周，△r≤5%r转动力矩：≤35mn . m尺寸：4.85*9.5

本产品的加工定制是是，品牌是BOURNS/邦思，型号是3296P-1-223LF，种类是多圈，用途是精密，材料是玻璃釉膜，性能是预调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是22K，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±10%（%），滑动噪声是3（V），分辨率是1（%），零位电阻是3（Ω），接触电阻是2（Ω），绝缘电阻是1（MΩ），符合度是100%，温度系数是±100ppm/ ° C