

EVM3YSX50BQ3 松下贴片可调电阻 4.7K

产品名称	EVM3YSX50BQ3 松下贴片可调电阻 4.7K
公司名称	扇港电子（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: PANASONIC/松下 型号: EVM3YSX50BQ3
公司地址	深圳市福田区深南中路2070号中国电子科技大厦 A座1508室
联系电话	0755-83598861 13723452701

产品详情

扇港电子（深圳）有限公司是松下授权的一级代理商，主要经营：日本panasonic全系列可调电阻：evm3esx50b 3mm贴片可调电阻系列、evnd8aa03b 6mm卧式可调电阻器系列、evnd2aa03b 6mm立式可调电位器系列、evm2nsx80b 2mm贴片电位器系列，各款可调电阻可调电容型号在深圳、香港均备有大量现货，能及时解决工厂客户的应急订单，同时全方位为客户提供来自松下工厂方面的技术支持，免费提供样品、资料等服务！如有需要随时联系：0755-61880369 企业qq：2355303413 手机：13538092876

松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b12 100 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b22
200 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b32 300 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b52
500 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b13 1k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b23
2k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b33 3k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b53
5k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b14 10k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b24
20k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b34 30k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b54
50k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b15 100k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b25
200k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b35 300k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b55
500k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50b16 1m 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50be2
220 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50be3 2.2k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50be4
22k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50by2 330 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50by3
3.3k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50by4 33k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50bq2
470 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50bq3 4.7k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50bq4
47k 松下3x3贴片电位器 evm3ysx50bq5 470k 包装形式：每盘2000只，产地：日本

主要电性参数：

总阻值范围：100 至1m 标准阻值误差： /- 25%残留阻值：不能大于总阻值之2%线性：
直线(b)功率：0.15w (70 ° c)使用电压：少于50v旋转寿命：转动20回后，阻值变化在 ± 15%以内。温度系
数： ± 250ppm/ ° c旋转噪音：低于标示阻值之5%旋转角度：260 ° ± 20 ° 扭力矩：20 ~ 200gf.
cm使用温度： -25 ° ~ 100 ° c耐高温： 在温度70 ° c之环境下放置500小时后，阻值变化为 ± 5%。耐湿、高
温：在温度60 ° c、相对湿度90-95%环境下放置500小时后，阻值变化为 ± 5%。焊锡温度：240 ° c焊锡时
间：5秒

本产品的加工定制是定，品牌是PANASONIC/松下，型号是EVM3YSX50BQ3，种类是单圈，用途是微调
，材料是碳膜，性能是预调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是4.7K
，额定功率是0.1（W），阻值允许偏差是 ± 20（%），滑动噪声是0（V），分辨率是0（%），零位电阻
是0（ ），接触电阻是0（ ），绝缘电阻是2（M ），符合度是100%