

三菱变频器 FR-E740-3.7K-CHT 通用型3.7KW 全新

产品名称	三菱变频器 FR-E740-3.7K-CHT 通用型3.7KW 全新
公司名称	广州凌恒贸易有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Mitsubishi/三菱 产品系列:FR-E700
公司地址	广州市黄埔区石化路195号万科商业大厦516、616室
联系电话	020-82493003

产品详情

mitsubishi三菱变频器,三菱变频器维修中心

功率范围：0.4 ~ 500kw 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制 内置plc功能（特殊型号） 使用长寿命元器件，内置emc滤波器 强大的网络通讯功能，支持devicenet，profibus-dp，modbus等协议我们以国内最好的价格，最快的速度，提供日本原装的三菱变频器。型号列表：fr-a740-0.4k-ctfr-a740-0.75k-ctfr-a740-1.5k-ctfr-a740-2.2k-ctfr-a740-3.7k-ctfr-a740-5.5k-ctfr-a740-7.5k-ctfr-a740-11k-ctfr-a740-15k-ctfr-a740-18.5k-ctfr-a740-22k-ctfr-a740-30k-ctfr-a740-37k-ctfr-a740-45k-ctfr-a740-55k-ctfr-a740-75k-ctfr-a740-90k-ctfr-a740-110k-ctfr-a740-132k-ctfr-a74-160k-ctfr-a740-185k

fr-f740风机水泵专用，多功能型、一般负载适用 功率范围：0.75~630kw 简易磁通矢量控制方式，实现3hz时输出转矩达120% 采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行 内置pid，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 内置独立的rs485通讯口 使用长寿命元器件 内置噪声滤波器（75k以上） 带有节能监控功能，节能效果一目了然型号列表：fr-f740-0.75k-ctfr []fr-f740-1.5k-ctfr []fr-f740-2.2k-ctfr []fr-f740-3.7k-ctfr []fr-f740-5.5k-ctfr []fr-f740-7.5k-ctfr []fr-f740-11k-ctfr []fr-f740-15k-ctfr []fr-f740-18.5k-ctfr []fr-f740-22k-ctfr []fr-f740-30k-ctfr []fr-f740-37k-ctfr []fr-f740-45k-ctfr []fr-f740-55k-ctfr []fr-f740-s75k-ctfr []fr-f740-s90k-ctfr []fr-f740-s110k-ctfr []fr-f740-s132k-ctfr []fr-f740-s160k-ctfr []fr-f740-s185k-ctfr []fr-f740-s220k-ctfr []fr-f740-s250k-ctfr []fr-f740-s280k-ctfr []fr-f740-s315k-ctfr []fr-f740-s355k-ctfr []fr-f740-s400k-ctfr []fr-f740-s450k-ctfr []fr-f740-s500k-ctfr []fr-f740-s560k-ctfr []fr-f740-s630k-ctfr []fr-e540系列小型、高性能 fr - e700 (fr - pa02 - 02简易型面板须另外购买) 1 . 功率范围：0.4 ~ 7.5kw

(三相380v , fr - e740系列) 0.4 ~ 7.5kw (三相220v , fr - e720系列) 0.4 ~ 2.2kw (单相220v , fr - e720系列) 2 . 用磁通矢量控制，实现1hz运行150%转矩输出。3 . id , 15段速度等功能选择。4 . 内置rwm , 实现更低噪音运行。5 . 内置rs485通信口。6 . 柔性pwm , 实现更低噪音运行。7 . 可选择fr - pa02 - 02简易型面板或fr - pu04 - ch型lcd显示面板。 fr-e720系列小型、高性能

fr - e700 (fr - pa02 - 02简易型面板须另外购买) 1 . 功率范围：0.4 ~ 7.5kw

(三相380v, fr - e740系列) 0.4 ~ 7.5kw (三相220v, fr - e720系列) 0.4 ~ 2.2kw (单相220v, fr - e720s系列) 2. 用磁通矢量控制, 实现1hz运行150%转矩输出。3. id, 15段速度等功能选择。4. 内置rs485通信口。5. 柔性pwm, 实现更低噪音运行。6. 可选择fr - pa02 - 02简易型面板或fr - pu04 - ch型lcd显示面板。型号列表: fr-e740-0.4k-cht fr-e740-0.75k-cht fr-e740-1.5k-cht fr-e740-2.2k-chtfr-e740-3.7k-cht fr-e740-5.5k-cht fr-e740-7.5k-cht fr-e720s-0.4k-chtfr-e720s-0.75k-cht促销热线:18826435547 83694350梁小姐qq 2234655469

<http://www.gh800.com/>

本产品的应用范围是通用, 品牌是Mitsubishi/三菱, 产品系列是FR-E700, 型号是FR-E740-3.7K-CHT, 额定电压是三相AC380 (V), 适配电机功率是3.7 (kW), 滤波器是内置滤波器, 直流电源性质是电压型, 控制方式是电流矢量, 供电电压是低压, 电源相数是三相, 输出电压调节方式是PAM控制, 外型是塑壳, 营销方式是现货, 额定电流是9.5 (A)