

风管消声器 管道消声器 质优

产品名称	风管消声器 管道消声器 质优
公司名称	武城县鲁权屯企悦通风设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:企悦 型号:JSX-KT
公司地址	山东省武城县鲁权屯李贤屯村001号
联系电话	13791339382

产品详情

空调通风系统风道消声器

随着我国经济建设事业的飞速发展，大量工业、民用与公共建筑正不断兴建，通风空调工程日益增多，对室内室外声环境的要求也越来越高，因此，通风空调系统系列化消声器在国内得到广泛应用。并随着噪声控制技术的不断发展，新型吸声材料的不断开发，其工艺上也对消声器提出了防火、防潮、防尘、耐气流冲刷等要求。如zp100阻性片式消声器系列、zwa、zwb型消声弯头消声器系列、dz型装配式阻性片式消声器系列、zks型阻性折板式消声器系列、nt型微穿孔板式消声器系列、ww型微穿孔板弯头消声器系列等。

消声器的选择

- 1、按风机的噪声及频谱特性和空调用房的噪声允许标准确定确定的所需消声量，即所选消声器的消声性能与所需消声量相适应；
- 2、所选消声器的压力损失应与管道系统所允许的压力损失相适应；
- 3、消声器的气流再声噪声应与声源及消声器性能相适应，使消声器性能得到充分发挥；

- 4、消声器的外形尺寸及长度与实际可供安装的位置相适应；
- 5、所选消声器应满足防或、防潮、防尘、防腐等工艺条件。

消声器安装位置的确定

- 1、消声器应尽可能设置在气流比较稳定的管道段；
- 2、消声器应尽量设在刚出风机房前后的风管段，并避免机房内噪声再次进入消声器后的管道内；
- 3、当总管流速较高时，消声器宜安装在支管段；
- 4、消声要求较高、消声器需用较多的系统，可分段设置消声器，而不宜集中布置；
- 5、安装长度及空间有限的空调系统可利用消声弯头及直管消声器的作用；
- 6、当消声器安装位置有限时，可利用建筑空间、空调箱的出风段位置等设计并安装消声静压箱；
- 7、当相邻隔声房间的送回风口来自同一风管时，必须设置防窜音消声装置；
- 8、回风系统也同样应设置足够的消声器，而且应注意回风的畅通性，以避免回风口产生过高的气流再生噪声。

本产品的加工定制是是，品牌是企悦，型号是JSX-KT，材质是碳钢，使用寿命是20，消声频率是50（Hz），耐温特性是150（ ），降噪效果是优，外形尺寸是3*10（mm），适用领域是空调通风系统