

泰棱隔声罩 隔音房 固定式隔声房 局部移动式 快速拆装式

产品名称	泰棱隔声罩 隔音房 固定式隔声房 局部移动式 快速拆装式
公司名称	深圳市泰棱环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰棱 型号:tal-gs01
公司地址	广东深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石爱联工业区韩天工业园1号A栋303
联系电话	0755 89860886 13312924277

产品详情

图例说明

材质：热浸镀锌板、吸音棉等；

通风消声系统：阻抗复合消声器；

隔声门：模块化设计多样化选择；

隔（吸）声板：隔声吸音模块化；

照明系统：按需进行；

降噪系数：nrc 0.8；

隔声量（stc）：23~52 db；

使用维护：按用途进行设计；

表面处理：氟碳喷涂或喷涂防锈漆；

示图仅仅显示了泰棱系列的固定式隔声房，还有局部移动式、快速拆装式的，主要还是要根据设备维护检修要求和现场条件进行设计。

使用说明

隔声罩主要用于风机、风冷机组、球磨机、柴油机、励磁机、燃气轮机、蒸汽轮机等噪声源设备。达

到降噪效果的同时要保持通风散热；方便操作和维护检修的同时也要保障里面的工作人员安全。

为避免罩壁受声源激发而产生共振，罩的内壁与机器设备间应留有较大的空间，通常应留设备所占空间的1/3以上，内壁面与设备间的距离应大于10cm；

隔声罩与声源设备不得有任何刚性连接，并且两者的基础必须有一个作隔振处理，以免引起罩体振动，辐射噪声；

在使用金属薄板制作隔声罩时，金属板上应喷涂一定厚度的阻尼材料，防止罩壳产生振动；

在设计隔声罩时要注意防止缝隙孔洞漏声，作好结构上节点的连接；

有些隔声罩需吊起移动，以便维修罩内机器设备，因为设计时还要注意它的总重量；

对于一些有动力、有热源设备，隔声罩必须考虑通风散热的问题；

本产品的加工定制是是，品牌是泰棱，型号是tal-gs01，吸声系数是NRC 0.8，主要材料是热浸镀锌板、吸音棉等