

# 矿用电控气动平衡风门 ZMK-660/1140 不锈钢透明PC有机玻璃

产品名称	矿用电控气动平衡风门 ZMK-660/1140 不锈钢透明PC有机玻璃
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1390.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿井巷道
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用电控气动平衡风门，矿用自动正反向行人风门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件，保证风门关闭时封闭严密，起到有效隔绝风流的作用。

5.门扇开启角度 90度。

6.耐火极限:耐火完整性和隔热性 1.5h。

7.每套风门有2组，每组2个门扇(共4个门扇)。

(二)风门启闭装置:

1.风门启闭装置由气控箱、连接气管和气缸组成，每道门装配一组气控系统(两组为一整套系统)，门内门外各有控制开关。两道门的气控系统由各组的开关信号所连接。当打开风门A门时，A门的开门信号开门的同时关闭掉B门的开关信号，从而使B门的开关按钮失去开关作用;B门的开关信号虽然断开，但并不关闭B门的气缸执行器，所以继续利用正在工作的气缸执行器来达到安全闭锁的功能。当关闭A门时，断开B门的控制信号也同时关闭，B门恢复正常。

电动气控无压风门指的就是有风门控制电动控制主机ZMK127-Z，收到这种触发信号后发出的动作指令，然后有气动系统作为驱动系统的一整套巷道管控通风装备。

全自动无压风门采用光控、雷达或红外感应器等采集需要开闭矿用风门的信号传递给ZMK-127风门自动控制装置主机，然后指令气动装置等组成部件协同完成动作，完成风门自动化。的智能化自动化开合。

红外传感装置有发射端和接收端两部分组成，没有矿车或行人通过的情况下，红外线发射端和接收端必须在一条直线上，即完全对射；鉴于无压风门起初的风门控制智能系统存在的问题，诸多矿用设备企业攻关研发出新型的风门