

LC5.0轻骨料混凝土 垫层找坡层 大城云翔

产品名称	LC5.0轻骨料混凝土 垫层找坡层 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

干拌复合轻集料混凝土垫层产品特点和使用方法及注意事项：1、易调制，只需加水搅拌即可。2、施工简单，可用刮刀、灰刀一类泥瓦工具操作。3、涂层粘着力强，抗压强度高，耐冻融和硫酸盐腐蚀，无毒，无腐蚀性。4、具有较好的可塑性，适合屋面楼面操作。5、对基层有保护作用，耐久性好。6、能在潮湿基层下使用。使用方法：1、表面准备：清除基层所有松的砣、灰尘、油渍、泛碱、污染物等杂物。2、施工：将拌好的B型干拌复合轻集料混凝土垫层倾倒在基层表面，用刮尺或抹子抹平B型干拌复合轻集料混凝土垫层控制好标高并快速用抹子收光，一次平铺厚度一般控制在100 mm。养护：正常情况下，喷水养护24小时；在炎热、干燥、多风的气候条件下，应覆盖修补面养护；较冷天气，用于5度以上的温水搅拌，并保温养护。注意事项：1、基层的表面不能有油渍、污物。2、不要在控制缝或伸缩缝上使用。3、不要在结冰或结霜的表面使用，在低于摄氏五度时不宜使用。干拌复合轻集料混凝土垫层