

## FTS-V25C-180S常闭煤流开关、倾斜开关，采用进口开关！

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | FTS-V25C-180S常闭煤流开关、倾斜开关，采用进口开关！ |
| 公司名称 | 深圳市法思特传感器有限公司                    |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:FAST<br>型号:FTS-V25C-180S      |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园三区第8幢第三层        |
| 联系电话 | 0755-33936683 13828793686        |

## 产品详情

### fts-v25c-180倾斜开关

#### 产品简介

fts倾斜开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的料流、料位检测器。其体积小、安装容易，坚固且抗腐蚀。用途：溜槽或转接处堵塞探测器；输送机皮带跑偏探测器；翻车机卸料探头；用于皮带和振动给料机缺料或无料探测。采用欧洲进口角度开关。

#### 工作原理

垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用且偏离垂直位置25度以上时，开关内部的触点动作，常闭触点断开（或常开触点闭合）。当外力撤消后，倾斜开关回复到垂直状态，触点复又闭合（或断开）。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况，以便及时采取措施，保护设备。

#### 技术参数

fts-v45c-180s标准常闭型（角度45度±10度）

fts-v18c-180s标准常闭型（角度18度±10度）

fts-v25c-180s标准常闭型（角度25度±10度）

fts-v15c-180s高精度常闭型（角度15度±3度）

fts-v06c-180s高精度常闭型（角度6度±2度）

1、额定触点：0.8a at 240vac/1.5a at 120vac

2、额定温度：-37~100（可订制200）

3、垂直安装：360度方向动作。

4、外壳材质：不锈钢304

5、电缆长度：3000mm（可以订制）

6、探头长度：180 mm

7、探头总长：210 mm

8、尾部连接螺纹：m20 1.5 50

本产品的加工定制是是，品牌是FAST，型号是FTS-V25C-180S，种类是倒顺式，额定电压是AC240（V），额定电流是0.8（A），接触电阻是MAX5（ $\Omega$ ），绝缘电阻是 $10^6$ （M $\Omega$ ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠