

# 脱水机首选祥达！——名优之选

产品名称	脱水机首选祥达！——名优之选
公司名称	泰州祥达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:脱水机 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省姜堰市桥头工业园区
联系电话	86-0523-88782646 13961012244

## 产品详情

泰州祥达机械制造有限公司，座落于著名京剧艺术大师梅兰芳先生的故乡，中国海军的诞生地——泰州。这里毗邻上海，和苏州，无锡，常州隔江相望。人杰地灵，交通便利。公司已有二十余年历史，下属两个分公司，分别为泰州市姜堰三江水泵厂和姜堰市桥头江阳机械铸造厂。专业生产：xgp系列全自动洗脱两用机，xgp系列工业洗涤机，ss75系列脱水机、sme301 - 150系列大容量脱水机、swa801系列烘干机、yb系列烫平机等产品广泛用于宾馆、酒店、院校、医院、医疗器械厂、休闲中心、皮革厂、专业洗衣厂、洗衣房等单位及纺织、印染、胶装、食品、医药、化工等行业。先进的生产设备、完善的工艺和科学的管理为三江产品奠定了坚实的基础，使得产品性能指标均可能与进口设备相媲美，并获得多项殊荣。

一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。

二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数	ss752-500	ss752-600	ss753-800	ss751-1000	ss754-1200
转鼓直径 (mm)	500	600	800	1000	1200
转鼓高度 (mm)	300	300	340	380	480
转鼓转速 (r/min)	960	960	910	900	700
电机功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5
最大容量 (kg)	25	45	80	130	220
外型尺寸 (mm)	1000 × 1000 × 650	1250 × 1250 × 700	1500 × 1500 × 800	1800 × 1800 × 900	2000 × 2000 × 1020
整机质量 (kg)	250	450	760	1100	1600

以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。

三、工业离心脱水机的结构特点：1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，

出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

泰州祥达烘干机系列：

加热方式：蒸汽加热可电加热。

容量大、升温快、效率高。

定时自动开、停。

结构合理、噪音低。

可烘干棉、丝、化纤等制品。

型号	swa801-15aswa801-15ad	swa801-30aswa801-30ad	swa801-50aswa801-50ad	swa801-100a	swa801-120a	
最大烘干织物重量kg	15	30	50	100	120	
内筒容积l	215	458	1000	1505	1820	
烘干时间min	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45	
蒸汽压力mpa	0.245 - 0.588	0.245 - 0.588	0.245 - 0.588	0.245 - 0.588	0.245 - 0.588	
电机功率kw	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
风机功率kw	0.75	0.75	1.1	1.1 × 2	1.1 × 2	
电热功率kw	9.6	18.0	28.8	/	/	
外形尺寸（长宽高）mm	800 × 1030 × 1500	1000 × 1300 × 1900	1230 × 1660 × 2150	1480 × 1900 × 2300	1620 × 1920 × 2300	
整机容量kg	350	650	800	980	1100	

泰州祥达烫平机系列：

烫平机是采用优质的材料，精湛的工艺制造而成，其蒸汽滚动筒符合国际压力容器标准，表面光洁，运转平稳，烫平、烘干效果俱佳。特别是双滚筒烫平机，该机引进国外先进技术，外形美观，结构紧凑，效率极高。

型号	ypai-1800ypai-1800d	ypai-2500ypai-2500d	ypai-2800ypai-2800d	ypai-3000ypai-3000d	ypaii-1800	ypaii-2500	ypaii-2800
辊筒数量/只	1	1	1	1	2	2	2
最大熨平宽度mm	1800	2500	2800	3000	1800	2500	2800
烫平速度m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-15	0-15	0-15
电机功率kw	0.75	0.75	0.75	0.75	15	1.5	1.5
电热功率kw	21	27	30	33	/	/	/
蒸汽压力mpa	0.392-0.588						
最大蒸汽耗量kg/h	50	70	80	85	100	140	160
外形尺寸（宽×深×高）mm	2800 × 1450 × 1280	3500 × 1450 × 1280	3800 × 1450 × 1280	4000 × 1450 × 1280	3000 × 2220 × 1450	3700 × 2220 × 1450	4000 × 2220 × 1450

整机重量kg	1450	1800	2000	2150	2400	2800	3100
--------	------	------	------	------	------	------	------

泰州祥达机械制造有限公司，将不断提升综合竞争能力，以振兴行业、促进行业良性竞争为己任，始终坚持以“质量，信誉，服务”为宗旨的经营理念,为广大客户提供全方位的需求保证。热忱欢迎海内外宾朋光临惠顾。

联系电话：13914442244                      0523-88780608

网址：www.tz-xd.com                      www.jy-sj.cn

本产品的加工定制是是，种类是脱水机，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是SS752-500，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是25kg，品牌是祥达，产品类型是全新，额定功率是1.5（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是1000\*1000\*650（mm）