

农用灌溉pe管 联邦塑业 农用灌溉pe管厂家

产品名称	农用灌溉pe管 联邦塑业 农用灌溉pe管厂家
公司名称	山东联邦塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山枣沟头集西工业园
联系电话	18753916633

产品详情

PE给水管的特性

目前对于PE给水管大家应该不陌生了，在很多领域中有所应用，主要是作为城市供水、城市燃气供应及农田灌溉使用，一般管材无法进行热水输送，但是该管材是一种热塑性树脂可以进行热水输送，农用灌溉pe管厂家，所以被广泛的应用，一个管材能被广泛用于肯定是离不开管材本身的特性，那该管材具有哪些过人的特性呢？

1、PE给水管管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质，它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。可以盘卷，以较长的长度进行供应，避免了大量的接头和管件。同时，挠性和重量轻及具有优良的耐刮痕能力，使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法。

2、具有非常突出的耐低温性能，它的低温脆化点为-70℃，优于其他管道。

3、具有良好的快速裂纹增长断裂韧性，防止快速裂纹增长破坏的要求决定了许用压力后，长期寿命（如20年，农用灌溉pe管，50年）要求可自行满足；快速裂纹增长断裂韧性差的材料将遭到淘汰，不管它的长期强度性能好或坏。

PE管安装规定简单介绍

1、管道连接前，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性。

2、应根据不同的接口形式采用相应的加热工具，不得使用明火加热管材和管件。

3、采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的需先经过试验，合格后方可进行。

4、管材和管件应在施工现场放置规定的时间后再连接，以使管材和管件温度一致

5、在寒冷气候（--5度以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取保护措施或调整连接工艺。

6、管道连接时管端应洁净，每次收工时管口应临时封堵，防止杂物进入管内。

7、管道连接后应进行外观检查，不合格者马上返工。

1、连接要点及步骤安装管道时，立管每层安装伸缩节1只，横管不大于4米安装伸缩节1只，可将管材完全插入伸缩节承口之后再退出10mm.管材与伸缩节之间的承插式柔性连接，315农用灌溉pe管，可以吸收长达10mm的管道热膨胀。

2、按所需长度，每端增加5mm切割管材（用于沟槽端部损耗）。

3、确保断电的情况下检查沟槽设备，选择和需沟槽管材相对应的夹片。

4、拔出装有刀片的旋转装置，旋转调节至管材相对应的规格（设备上装有标尺，如选择的是Dn110，则相对应的沟槽深度自动调节为2.5mm，400农用灌溉pe管，无需调节刀片）。

5、将管材固定在夹片上，对位的刀片应接近管材外径及端部。按下启动按钮（ON绿色键）。

6、缓慢旋转手轮（顺时针），刀盘转动，刀片切割至定位深度后即可退刀（机器装有双定位装置，手柄转不动可退刀，沟槽深度即为设计深度）。端面切割、沟槽一步完成。

7、将管材及管件安装上C型密封圈，卡上ABS卡箍，拧紧螺丝。

农用灌溉pe管-联邦塑业-

农用灌溉pe管厂家由山东联邦塑胶有限公司提供。山东联邦塑胶有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的UPVC管等行业积累了大批忠诚的客户。联邦塑业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！