

新安新型防火合页分类「在线咨询」

产品名称	新安新型防火合页分类「在线咨询」
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

首先用安装测量板或木工铅笔划线定位（钻孔边距一般为5毫米），再用钻或木工开孔器在门板上打35毫米的铰杯安装孔，钻孔深度一般为12毫米；

将铰链套入门板上的铰杯孔内并用自攻螺丝将铰杯固定；

铰链嵌入门板杯孔后将铰链打开，再套入并对齐侧板，用自攻螺丝将底座固定；

然后开合柜门效果，一般的铰链都可六向调节，上下对齐，两扇门左右适中，将柜门调试理想效果为佳，安装好关门后的间隙一般为2毫米。

合页与门板之间的间隙一定要把握好，要不会很难看。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

五金件中铰链占据重要位置。铰链的质量好坏直接关系到家具、门的使用。目前市场上见到的铰链归纳如下：

1、按底座类型分为脱卸式和固定式两种

2、按臂身的类型又分为：滑入式和卡式两种

3、按门板遮盖位置又分为全盖（直弯、直臂）一般盖18厘，半盖（中弯、曲臂）盖9厘，内藏（大弯、大曲）门板全部藏在里面

随着低碳建筑逐渐成为市场主流，节能门窗的重要性越来越高，铝合金门窗厂只有顺应时代潮流，大力研发节能环保型门窗产品，这样才能在低碳时代赢得属于自己的一席之地。追求低碳环保，将是未来铝合金门窗厂的发展方向。

合页的规格数量

合页规格是指合页打开后，长x宽x厚的尺寸，一般长和宽用英寸算，新型防火合页分类，如4"x4"，即长100mm X 宽100mm。厚度一般用毫米算，如3mm。一般家用的木门选择合页4"或100mm长；宽度就按门厚了，40mm厚的门配3"或75mm宽的合页；厚度就按照门的重量来算了，轻的，空心的，一个人提起来不费劲的，就用2.5mm厚的合页，实心的，比较重的就选用3mm厚的合页。

新安新型防火合页分类「在线咨询」由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天荣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州天荣在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事防火门，河南防火门厂家，郑州防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。