

烘干机，工业烘干机，洗涤烘干设备 全自动烘干机

产品名称	烘干机，工业烘干机，洗涤烘干设备 全自动烘干机
公司名称	上海万星洗涤机械制造有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	种类:烘干设备 洗涤容量:30-50千克（Kg）
公司地址	上海奉贤区奉城工业园区
联系电话	021-57522119 13621771488

产品详情

工业烘干机

整机性能：hg微电脑板系列烘干机具有加热温度控制自动操作、烘干快速高效、节约能源、低噪音。有蒸汽加热和电加热二种。

项目	参数值

	hgz-15	hgd-15	hgz-25	hgd-25	hgz-35	hgd-35	hgz-50	hgd-50	hgz-70
额定烘干量kg	15		25		35		50		70
滚筒尺寸mm	ø 800 × 600		ø 890 × 600		ø 970 × 700		ø 1160 × 1000		ø 1200
额定电压 v	ac380								
蒸汽压力mpa	0.4-0.6								
加热功率 kw		15		20		30		36	
电机功率 kw	0.75				1.5				2.2

风机功率 kw	0.55		1.1		2 × 1.1
外形尺寸 mm	950 × 960 × 1780	980 × 1170 × 1810	1050 × 1250 × 1980	1150 × 1470 × 2105	1300 × 1
整机质量 kg	450	600	800	950	1000

自动烘干机

用途及特点

gbd系列烘干机是与sgx型石油干洗机配套使用的设备，本产品还适用于干洗店、宾馆、旅馆、学校、幼托所等单位做干洗、水洗衣服烘干。

采用电加热暖风直接吸入烘衣筒烘干衣物，干后不影响衣物的颜色、形状、达到节能、方便，单相220v供电，电脑控制，使用时只要根据衣物厚薄多少设定好时间、温度、电脑控制部分就能为你完成烘干程序。

主要技术参数

规格 型号	容量 (kg)	总功率 (kw)	频率 (hz)	重量 (kg)	电压 (v)	外型尺寸(mm)
gbd-6	6	2.4	50	300	220	850x750x1700
gbd-8	8	2.6	50	350	220	950x780x1730
gbd-10	10	3.8	50	400	220	1000x800x1730
gbd-12	12	4.5	50	420	220	1050x820x1730

工业烘干机---- 卧式工业洗衣机

卧式工业洗衣机

主要技术参数

型号	xgp-35	xgp-50	xgp-70	xgp-100
洗衣容量 (kg)	35	50	70	100
电机额定功率(kw)	1.5	1.5	2.2	2.8
额定电压(v)	380	380	380	380
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6
外形尺寸(mm)	1800 × 950 × 1150	1890 × 1020 × 1230	2290 × 1250 × 15000	2480 × 1250 × 15000
整机重量 (kg)	400	500	600	700

自动烘干机---- 石油干洗机

石油干洗机

用途及特点

sgx悬浮式石油干洗机，装有变频功能，可根据具体需要任意选择洗涤程序以提高洗衣脱液的效率。

强力喷淋冲洗功能：喷淋头将洗液直接喷洒至洗衣鼓中心，清除衣物上的洗涤剂残留，快捷彻底。

适用于涤毛、呢绒、丝绸、化纤等中高档织物及皮绒制品的洗涤。衣物油垢清洗干净、无磨损折皱、不收缩变形、杀菌防蛀、松柔挺括、色泽鲜艳。是新世纪的科技产品。

整机性能：该系列设备是采用韩国技术研发开发的最新绿色环保型石油干洗机，在设计方面最大限度地降低了对环境的污染，具有很高的脱剂率和稳定性，除了洗涤一般衣物外，还有专业的皮衣清洗功能。

良好的环保性能：

采用烷烃溶剂d-40、d-60、d-80作洗涤剂，密封性能好。噪音低：该机工作宁静平稳，节能环保。

高科技的广泛应用：广泛采用最新技术，高科技的电脑芯片控制系统让设备有着完美的运转性能，必要时还可安装人机对话系统。高品质：整机骨架采用槽型钢结构，lg-ls变频器控制系统让整机有着良好的洗涤性能和机械性能，威乐液泵、不锈钢底缸的采用保障了供液系统拥有超低的故障率，双缸双滤的节油过滤系统保证了设备的低洗衣成本,每个细节，它们都拥有完美品质。

满足高效的洗涤需求：完善的机械性能，能在30分钟内自动完成洗衣全过程，最大限度地提升了洗衣效率，直接降低了洗衣成本。完美的人性化操作系统：人性化的操作编程，只须手指轻触即可完成全部操作，实现了操作指令的低电压传输，大大降低了指令系统的故障率，实现了轻松一触的人性化操作。

满足多功能的洗涤需要：实现深浅色衣服的分开洗涤，洗涤深色衣物时使用深色缸，洗涤浅色衣物时使用浅色缸,避免了混色洗涤对洗涤溶剂的浪费，最大限度地节约了洗涤溶剂，直接降低了洗衣成本。

直观的洗涤流程：直观的观察视窗能直接观测到深浅双缸内石油溶液剂的清洁程度。

完美的衣物清洁功能：每次洗涤使用的石油溶剂会自动地进入过滤器进行过滤，最后再进入洗涤室，使干洗后的衣物松柔，无皱，整烫后整洁如新。用途：

能直接洗涤皮衣、裘衣、羊绒、毛料、羽绒、毛毯及各类绒线织物。

主要技术参数

规格 型号	洗涤容量	储液箱 容量l	滚筒规格	洗衣滚筒转数			电动机 (kw)	电压 频率
				洗涤	均布	脱剂		
sgx-6	6kg	210	620x330	40-45	70	900-1000	1.5kw	220
sgx-8	8kg	220	630x330	40-45	70	850-950	1.5kw	220
sgx-10	10kg	240	650x350	40-45	70	840-920	1.5kw	220
sgx-12	12kg	250	700x350	40-45	70	820-900	2.2kw	220

本产品的加工定制是是，种类是烘干设备，洗涤容量是30-50千克（kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是hg，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是15-100kg，品牌是万星，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（v），额定功率是0.75（kw），外形尺寸（长*宽*高）是950*960*1780（mm），净重是450（kg），桶材质是不锈钢