

洗涤、烘干设备使用生物质燃烧器降低企业成本50%以上

产品名称	洗涤、烘干设备使用生物质燃烧器降低企业成本50%以上
公司名称	上海奉贤青村炉具厂
价格	面议
规格参数	种类:烘干设备 洗涤容量:100-150千克 (Kg)
公司地址	青村镇钟家村
联系电话	021-57561416 18221004843

产品详情

生物质热风炉系列是一种以生物质颗粒为燃料的立式半气化固定炉排热风炉，两次送风立体燃烧，燃烧充分，热效率高，环保性能好，占用空间小，可实现全自动控温，可代替电加热、蒸汽加热作为各种中、低湿度物料的烘干热源。特点：

1. 高效节能：采用多回程结构，多级配风，使用低成本生物质燃料，燃烧效率高，热转换率高；同等条件下，节能效果十分明显；
2. 低碳环保：烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放；燃烧充分，热风无黑烟，操作环境较干净；环保达标，无二次污染；热风洁净度高，含尘量30~120mg/nm³；
3. 自动温控：自动控制环境温度，自动控制热风输出，自动保火维持燃烧，异常情况自动报警；热风温度调节方便，350 以下可调，连续供热风温度稳定性 ± 3 ；
4. 操作简单：自动进料，使用方便；清灰机构方便快捷，收灰装置杜绝污染；
5. 稳定可靠：承压设备制造工艺、无压运行、燃烧稳定、设备使用安全性高。

技术参数：

项 目		xxrf-10	xxrf-15	xxrf-20	xxrf-30	xxrf-45
额定发热量	104kcal	10	15	20	30	45
工作压力	mpa	常压	常压	常压	常压	常压
热效率	%	50-70%	50-70%	50-70%	50-70%	50-70%
引风系统	kw	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2
烟道口	mm	165	165	220	220	273

取暖面积	m2	700-920	920-1400	1400-1800	1800-2700	2700-4200
外观尺寸	mm	1670*670*1600	1960*730*1650	2200*800*1730	2500*930*1800	3010*1160

应用范围：

广泛应用于纺织漂染、橡胶涂层的热定型；印铁涂料烘房、金属表面除锈处理后的烘干及油漆烘干，造纸工业的烘干，粮食饲料、谷物鱼粉、烟叶茶叶等的烘干；胶合板、石膏板的成型干燥，木材干燥，化工物料、动植物油脂的喷雾干燥以及工业厂房的采暖等等。

本产品的加工定制是是，种类是烘干设备，洗涤容量是100-150千克（Kg），样式是双桶，适用范围是工业用，型号是XXRF-60，驱动方式是自动，自动化程度是全自动，品牌是XX，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是220（V），额定功率是5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是4*2*2（mm），净重是1000（Kg），桶材质是不锈钢，规格是XXRF-60