

优选工厂 供应 防水粉 用于屋面裂缝补漏等 全国可发

产品名称	优选工厂 供应 防水粉 用于屋面裂缝补漏等 全国可发
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:工业级 包装:25公斤/200公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

防水粉

是由以工业烧结废渣为核心，外表被脂肪酸钙所包围的基本颗粒所组成；方法是先将工业烧结废渣与氢氧化钙混合均匀。然后加入脂肪酸铵溶液，充分搅拌呈糊状，烘干后便得到防水粉。优点在于结构牢固，不易受湿度、温度等外界条件影响，性能稳定，防水性强，体轻、透气性好，而且使原料成本降低。

防水粉能防止水泥混凝土工程渗水、减少水的渗透压力，其化学成分稳定，与水泥混合凝结硬化坚韧而有弹性，有堵塞封闭水泥空隙、隔绝水泥毛细吸水的作用，能保护墙基壁面的水泥混凝土不受酸碱土壤的侵蚀。

包装：25kg/袋产品详情：

利用固体材料的吸附特性，采用表面处理技术，即将无机固体粉料为基材，加水配成料浆，当基材的电位与离子型表面活性剂的电性不匹配时，使之与离子型表面活性剂电性相匹配，料浆与表面活性剂混合后，在0 ~ 100 范围内以不超过30转/分的速度充分搅拌，使离子型表面活性剂被稳定地定向吸附在无机粉粒表面上，料浆经脱水干燥，干燥温度不超过160 、且在干燥过程中先用低温0 以上，以后可逐步提升，即得具有憎水性的建筑防水粉，其配比按基材：离子型表面活性剂：助剂=100 0.2~10 0~35 0.01~1的重量比配料，因反应在溶液中进行，加水量以便于搅拌。