

ASTP120 镀锡铜丝屏蔽总线电缆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | ASTP120 镀锡铜丝屏蔽总线电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 总部 |
| 价格 | 2.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 护套颜色:灰护套 护套材质:PVC |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园 |
| 联系电话 | 15930646301 15930646301 |

产品详情

ASTP120 镀锡铜丝屏蔽总线电缆

ASTP120 镀锡铜丝屏蔽总线电缆产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为1*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞

合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体*屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导ASTP1

20 镀锡铜丝屏蔽总线电缆体，工业灰色PVC外护套，符合ULAWM2919文件。 ASTP120 镀锡

铜丝屏蔽总线电缆RS-485通讯电缆 STP120 ASTP120镀锡铜丝屏蔽总线电缆 RS-485通讯电缆在一

般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时

，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比

；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应

用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。 ASTP120 镀锡铜丝屏蔽总线电缆