

陕西现货单螺旋刀片刺绳厂家供应西安浸塑刺绳网宝鸡防护螺旋刀片刺绳

产品名称	陕西现货单螺旋刀片刺绳厂家供应西安浸塑刺绳网宝鸡防护螺旋刀片刺绳
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	37.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

陕西现货单螺旋刀片刺绳厂家供应西安浸塑刺绳网宝鸡防护螺旋刀片刺绳

防护螺旋刀片刺绳笼介绍

芯线材质：热镀锌钢丝、不锈钢丝。

刀板材质：热镀锌钢板、不锈钢板。

工艺：采用钢板(刀板)冲压成型包附于热镀锌钢丝(芯线)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。

常用型号：BTO-22

用途：刀片刺网用于军事重地、机关、银行，以及生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等用来防护保安。

防护螺旋刀片刺绳笼安装注意事项

防护螺旋刀片刺绳滚笼一般多用在高铁及铁路建设工程上，民间一般称之为刀片刺绳，高铁及铁路都有严格的施工标准，立柱早就筑好，拉开刺丝滚笼固定即可，我们说的注意事项指的是民间安装，这是大家才关心的问题，我们刺绳厂家都有的刺绳立柱，但有的客户在当地预埋了水泥柱，水泥柱子需要用金属丝捆扎固定了，如果是刺绳立柱的话又挂钩直接挂上面就可以了。安装之前先将刺绳展开用紧线器将其拉直之后再安装。一般是拉开7横道，斜拉两道，先横拉后斜拉一道安装好之后，再安装另一道将柱子上的挂钩拍紧，防止刺绳从挂钩上面挣脱。安装的时候注意佩带厚实的手套。

刺丝滚笼技术规格要求

钢筋混凝土防护栅栏由立柱、上槛、下槛、栏片、柱帽、刺丝滚笼构件组成，现场拼装。每单元(相邻两立柱中心距离)长度分为3.0m、1.59m和1.15m三种。地面纵坡小于 6° 地段，防护栅栏单元长度3m， $6^\circ \sim 12^\circ$ 地段防护栅栏单元长度1.59m， $12^\circ \sim 36^\circ$ 斜坡地段防护栅栏单元长度1.15m。各构件均采用C30钢筋混凝土预制。

- 1.刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔 120° 用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状;闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。
- 2.刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刺绳宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刺绳纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。
- 3.刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其它跨度仅设置于立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。
- 4.刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

刺丝滚笼制造工艺、运输及安装要求

- 1.刺丝滚笼应进行热镀锌处理，镀锌量采用 $270\text{g}/\text{m}^2$ 。纵向拉筋、冷拔钢丝、支架、抱箍、连接钢丝等均需要热镀锌处理，镀锌量 $270\text{g}/\text{m}^2$ 。
- 2.纵向拉筋采用两根 2.5mm冷拔镀锌钢丝绕弯而成，纵向拉筋间隔120mm采用 2.2mm冷拔镀锌钢丝绕成刺丝固定。
- 3.安装刺丝滚笼冷拔镀锌钢丝均由 6.5mm的HPB300高线钢丝冷拔后再加热镀锌处理加工制作。
- 4.防护栅栏及上部刺丝滚笼的安装均应满足有关规定要求，建设单位将根据有关规定进行相关验收。

新建铁路刺绳滚笼单元材料数量表(3米/档)