

离合器 BST系列凸轮离合器(BST30-BST450)

产品名称	离合器 BST系列凸轮离合器(BST30-BST450)
公司名称	上海满弘机械传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BST110-110 材料:钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号6幢202室
联系电话	13764211229

产品详情

安装和使用

用於防止传送带或泵在低速运行时的倒转。在安装之前，确认bst凸轮离合器内圈的旋转方向（内圈上箭头标示方向）与传送带的旋转方向一致。用等级为11t或更高等级的螺栓牢固地安装bst凸轮离合器上的力臂。请确保力臂表面与外圈的侧面对齐並免於任何灰尘。推荐的轴的公差为h7或h8级。將bst凸轮离合器安装到轴上时，应仅对外圈施加压力。请勿用锤子直接敲打内圈或对外圈、防尘密封，或在防尘端板上施加任何的作用力。在安装凸轮离合器至轴上时应使用平键，然后用端板將离合器固定在轴上。在任何情况下不应使用锥形键。当安装bst160型以上的bst凸轮离合器（脂润滑型）时，將四个油孔之一直接置於底部。此种做法便於润滑脂的泄流及清理。当轴转动时，力臂末端將在旋转方向上摆动至某些方位。仅在旋转方向上约束力臂，但应確保力臂有一定空间自由摆动。如果力臂末端被完全固定，则离合器内部將被扭曲，这將引起元件的损坏。bst系列凸轮离合器的力臂为標準化力臂。

本产品的品牌是manhong，型号是BST110-110，材料是钢，规格是BST系列凸轮离合器，扭矩是100000，适用范围是工业，重量是10，转速是100000，传动件是12222，标准编号是11111111111，材质是钢