

耐压耐温304不锈钢金属软管 耐腐蚀 防爆金属软管

产品名称	耐压耐温304不锈钢金属软管 耐腐蚀 防爆金属软管
公司名称	景县鑫龙橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华强 使用温度范围:-90——260 ()
公司地址	河北 景县 经济开发区
联系电话	03184361277 13780288111

产品详情

不锈钢耐压金属软管

一.结构：是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。

二.特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

三.形式记号：

形式记号	口径(a)	尺寸(mm)		弯曲半径(mm)		软管使用压力(kgf/cm ²)
		内径	外径	最小	反复	
s	10	10.5	15.2	20	140	50
	15	13.4	18.5	30	160	40
	20	19.1	25.6	30	200	30
	25	25.4	32.8	40	220	25
	32	32.9	40.6	40	290	25
	40	39.3	47.6	50	360	25
	50	51.8	61.5	60	470	25

形式记号	公称口径(mm)	内径(mm)	外径(mm)			最小曲半径(mm)		最高使用压力(mpa)
			本体	一层网	静态	动态	2层套网	
a	14 1/2	14	20	22	62	120	12.5	
	16 5/8	16	23	25	80	150	10.0	

20 3/4	20	28	30	100	180	8.0
25 1	25	35	37	120	280	7.5
32 11/4	32	43	45	140	340	6.4
40 11/2	40	51	53	180	450	5.6
50 2	50	62	64	220	550	4.0
65 21/2	65	79	82	280	650	4.0
80 3	80	97	100	350	800	4.0
100 4	100	122	125	400	1000	4.0
125 5	125	151	155	500	1200	4.0
150 6	150	180	184	600	1500	4.0
175 7	175	210	215	700	1750	4.0
200 8	200	240	245	800	2000	4.0
250 10	250	298	303	1000	2200	4.0
300 12	300	360	365	1200	2500	2.5
350 14	350	410	415	1400	3000	2.5
400 16	400	460	465	1600	3500	2.5

四、通用金属软管系列：

通用波纹金属软管

金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项优点。本公司不锈钢金属软管(金属波纹管)事业部生产的不锈钢金属软管、不锈钢波纹管、不锈钢金属软接头等，使用进口sus304 (0cr18ni9) sus316 (0cr17ni12mo2) 以及sus316l (00cr17ni14mo2) 材料制造。其中不锈钢丝编织软管、流体输送金属波纹管、不锈钢泵连减振软管、不锈钢消防软管、不锈钢波纹补偿器、燃气机械不锈钢波纹管完全符合国内工业标准。产品具有柔性好，耐腐蚀，抗疲劳、耐高低温，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。广泛应用于纺织、化纤、印染、石油、化工、钢铁、燃气、空调、汽车、消防、城市供水，建筑、冶金石化等领域。

1 接管式波纹金属软管 产品型号：hbjr公称通径：dn8 ~ dn400工作压力：0.6 ~ 1.0(mpa)连接形式：0h

2、(1) 接头式波纹金属软管一端球头外套螺母一端内锥接头连接产品型号：hbjr公称通径：dn4 ~ dn32工作压力：1.0 ~ 35(mpa)连接形式：rl3/rl4

(2) 两端球头外套螺母连接产品型号：hbjr公称通径：dn4 ~ dn32工作压力：1.0 ~ 35(mpa)连接形式：rl3

(3) 榫槽接头连接产品型号：hbjr公称通径：dn18 ~ dn40工作压力：4.0 ~ 16(mpa)连接形式：rx24/25或rx24a 一端榫面、一端槽面接头(rl5/rl625)b

	两端榫面接头(r16)		
(4)	55°锥管螺纹连接产品型号： hbjr公称通径：dn8 ~ dn50 工作压力：1.0 ~ 2.5(mpa)连接形式： rx01或rx01/09a 两端锥管阳螺纹(r16)b 一端阳 一端阴锥管螺纹(r16/7)		
(5)	油任接头连接产品型号：hbjr公称通径：dn15 ~ dn80 工作压力：0.25 ~ 1.6(mpa)连接形式：rx02a或rx02a 两端油任接头(r18)b 两端油任内锥螺纹(bk7)		
(6)	开启式快速接头连接产品型号：hbjr公称通径：dn15 ~ dn50 工作压力：2.5 ~ 4.0(mpa) 连接形式：bk2/3		
(7)	爪型快速接头连接产品型号：hbjr公称通径：dn40 ~ dn150 工作压力：1.6 ~ 2.5(mpa)连接形式：bk1		
3.	法兰式波纹金属软管	(1) 两端平焊法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn32 ~ dn600 工作压力：0.25 ~ 2.5(mpa)连接形式：af1	
(2)	一端平焊法兰，一端松套法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn32 ~ dn600 工作压力：0.6 ~ 2.5(mpa)连接形式：af2/af1		
(3)	两端翻边松套法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn15 ~ dn300 工作压力：0.6 ~ 2.5(mpa)连接形式：af2		
(4)	凹凸面高压法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn32 ~ dn200 工作压力：4.0 ~ 6.4(mpa)连接形式：rx26/27或rx26a 一端凸面法兰，一端凹面法兰连接 (rx26/27) b 两端凸面法兰连接(rx26)		
专用波纹全属软管与波纹补偿器			
1	储罐用波纹金属软管 产品型号：cjr公称通径：dn40 ~ dn400 工作压力：0.25 ~ 2.5(mpa)连接形式：af2/1		
2	泵用波纹补偿器产品型号：hbbb公称通径：d		

dn32 ~ dn600工作压力：0.6 ~ 1.6(mpa)连接形式：af1或af1/2		
---	--	--

3 泵用波纹金属软管产品型号：bjr公称通径：dn40 ~ dn500工作压力：0.25 ~ 4.0(mpa)连接形式：af1或af2/1		
---	--	--

五.主要用途：1． 输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）2． 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）3． 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）4． 高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）5． 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

规格：¢ 4- ¢ 600压力：0.6mpa-25.0mpa执行标准：gb/t14525-93

本产品的加工定制是是，品牌是华强，使用温度范围是-90——260（ ），摩擦系数是0.1，磨损量是0.1，抗撞强度是4（ MPa），材质是304.，管道口径是5——400（ mm），管道厚度是1——20（ mm），适用流体是水.油.及酸碱.腐蚀性液体，型号是多种