

不锈钢封头，封头，管件，管帽，不锈钢

产品名称	不锈钢封头，封头，管件，管帽，不锈钢
公司名称	温州弘腾管件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:弘腾 使用温度范围:-20~1530 ()
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾永中街道衙前工业区
联系电话	86-0577-86920629 13676586266

产品详情

封头形状的要求：

分类	加工方法	封头的加工范
冷加工	冷冲压	厚度：2 ~ 24mm；直径：
	冷旋压	厚度： ~ 24mm；直径：
	分瓣工法	厚度： ~ 32mm
	膨胀工法	封头计划实施
热加工	热冲压	厚度： ~ 250mm；直径：
	热旋压	厚度： ~ 80mm；直径：

适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体

产品特点：外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强

包装方式:木箱防震膜包装或纸袋包装等其他

本产品的加工定制是是，品牌是弘腾，使用温度范围是-20~1530 ()，摩擦系数是500，磨损量是1000，抗撞强度是10 (MPa)，材质是不锈钢304，201，316L，管道口径是76 (mm)，管道厚度是3 (mm)，适用流体是工程管道，型号是76