

# 不锈钢波纹 不锈钢波纹管 不锈钢材料 304 316

产品名称	不锈钢波纹 不锈钢波纹管 不锈钢材料 304 316
公司名称	兴化市开慧不锈钢制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:开慧(雄俊)管业 抗撞强度:2.5(MPa)
公司地址	江苏 兴化市 张郭镇戴垛工业集中区
联系电话	52383999997 13775656818

## 产品详情

波纹金属软管(简称软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。

软管的波纹管是由极薄壁的无缝或纵焊缝不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性,使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷,尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。

网套是软管安装在压力管路中的主要承压件,同时对波纹管起护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织,开慧(熊俊)牌软管的压力范围一般为pn0.6—32.0mpa。最高达42.0mpa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢,因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性,软管的工作温度范围极广,为-196—600度,使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号,即可保证软管的耐蚀性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性,它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益。随着现代工业的发展,对耐高温,耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。软管适用范围:需要充分挠性的输送管,防止振动处所配管,对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用。

兴化市开慧不锈钢制品厂 不锈钢螺旋形波纹管价

(以下材质均为不锈钢普通材质)

波 管 通 径	连 接 类 型	长 度 (单位:m)					
		0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5
dn10	m20 * 1.5	11.50	13.50	15.50	18.00	20.00	22.00

如您对我们的产品感兴趣、在产品选型过程中碰到任何疑问或困惑，可直接与我们取得联系，联系方式如下： 开慧（雄俊）管业厂家销售部：18961067000  
13775656818梅总 感谢您一如既往的信赖与支持，期待与您的精诚合作！！！！

本产品的加工定制是是，品牌是开慧（雄俊）管业，抗撞强度是2.5（MPa），材质是普通，管道口径是DN10（mm），管道厚度是1.5（mm），适用流体是水、蒸汽以及一般无腐蚀性液体，型号是8，连接类型、长度是M20\*1.5、0.3~4.0m