

客户定做的带5根测温线的硅胶加热板 硅胶发热板

产品名称	客户定做的带5根测温线的硅胶加热板 硅胶发热板
公司名称	盐城拓瑞工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:调温电热板 品牌:拓瑞
公司地址	盐城市盐都区东仓路
联系电话	86-0515-88729567 15251077785

产品详情

硅橡胶加热器（硅胶发热片、硅橡胶加热板、硅橡胶电热片等），硅橡胶加热器的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm），它具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1w/cm²，加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

硅胶加热器特征：1绝缘材料最高耐温250 2产品最高使用温度200 3功率误差±8%4.绝缘电阻：5m 5.抗压强度：1500v/5s6产品常用规格:最大宽度：20mm*1000mm，最大长度：25mm*1000mm，引线长度200mm。7.快速热扩散，均匀传热，热效率高，高强度的，使用寿命长,工作安全,不易老化

硅胶加热器应用:1可用于潮湿、无爆炸性气体环境，工业设备管道、罐桶等的加热和保温，使用时可直接缠在被加热物体的表面。2冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热3医疗设备（如血液分析仪、试管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）

厂家直销 非标定做 保证市场最低价 可来样来图贴标定做 欢迎来电咨询

油桶硅胶加热器标准产品规格：			
	桶状用加热器200公升	桶状用加热器20公升	桶装用加热器200公升
尺寸	250x1740mm	200x860mm	125x1740mm
容量	200v 2000w	200v 800w	200v 1000w
温度调节	30-150	30-150	30-150
重量	约1.4kg	约0.6kg	约0.7kg
桶径	直径约：580mm	直径约：300mm	直径约：580mm

可根据客户不同尺寸定做

本产品的加工定制是是，类型是调温电热板，品牌是拓瑞，型号是TR，常温电阻是多选（ ），功率是多选（W），表面尺寸是多选（mm），主要用途是用途，产品认证是CE，产地是盐城