

6000自行车轴承 混合陶瓷轴承6000-2RS

产品名称	6000自行车轴承 混合陶瓷轴承6000-2RS
公司名称	海宁市志杰陶塑轴承厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:6000 旧型号:100
公司地址	海宁市海洲街道伊桥村10组11-1号
联系电话	17858335667 13738290634

产品详情

混合轴承用陶瓷材料替代钢等金属材料做滚动体，目的在于利用前者比后者更好的或者后者本就不具备的耐磨、耐蚀、耐高温、电绝缘（除sic）、不导磁、高强度、高刚度、比重小等性能。使用陶瓷材料可使轴承在速度更高、环境更苛刻及低润滑场合下正常运行，并能减少磨损、降低噪声、减少振动、使维护更容易，从而达到更长的轴承使用寿命，并大幅提高其性能和可靠性。适用于做轴承的陶瓷材料

1.轴承配置:内外圈轴承钢+si3n4陶瓷球+pa66/钢保持器+2rs

2.壳牌油脂

3.混合陶瓷球的优点：

1.无油自润滑，陶瓷球具有无油自润滑性能，所以陶瓷球轴承可以不加油脂的

2.绝缘，滚动体采用陶瓷球，可以达到轴承的内圈与外圈之间绝缘。

3.转速高，采用陶瓷球的转速比普通轴承转速要高很多。

4.使用寿命长，普通轴承在水里和高温环境下使用，油脂容易洗掉或者干掉，这样轴承很快就坏，使用陶瓷球作为滚动体，就不用担心这些问题了。

5.防水：普通轴承在水里使用，油脂洗掉，轴承很快就坏了，采用陶瓷球，就可以正常在水里使用。

4. 主要使用在：自行车 滑板滑轮

医疗器械、光学仪器、印刷机械、低温工程、食品加工机械以及各种转动设备中。。。

本产品的品牌是zhijie，型号是6000，旧型号是100，类型是深沟球轴承，内径是10（mm），外径是26（mm），厚度是8（mm），重量是0.02（kg），保持架及其材料是PA66，使用特性是高速，用途是通用，滚动体列数是单列，滚道类型是深沟滚道，样品或现货是现货，轴承材质是氮化硅(Si3N4)，加工贸易形式是任何形式，是否提供加工定制是是