

经销通用成事40环保树脂绝缘板2000A级1000绝缘环氧树脂绝缘板

产品名称	经销通用成事40环保树脂绝缘板2000A级1000绝缘环氧树脂绝缘板
公司名称	桐乡市成事纸张贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:成事 型号:平张
公司地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道兴百路130号5幢1层
联系电话	86 150 05735472

产品详情

环氧树脂绝缘板厂家直销：型号：3240

特性：1、形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。

2、固化方便。选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0~180 温度范围内固化。

3、粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。

4、收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。

5、力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。特性：固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机械强度较高，高湿下电气性能稳定性好。

电性：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料

用途：适用于机械、电气、电子、电器等领域。也用于绝缘件的加工，加工成各类绝缘配件和设备绝缘结构零部件。

合成：环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出

很低的收缩性（小于2%）。

厚度：0.5mm-30mm

规格：1030mm*2030mm

密度：2.4

外观：平板

产品认证：sgs（可咨询）

颜色：黄色 水绿色 白色

售后：以客户为中心，为客户提供优质服务。

本公司秉承诚信

创新为专业精神，一切始于客户要求，满足客户是永恒的宗旨，我们愿与广大客户携手双赢合作

关于图片：所有图片均为实物拍摄，因光线及显示器的不同，商品会出现色差问题，如不能接受色差的请慎重选择，以免产生交易纠纷，此类问题不能作为中评差评及投诉依据，请大家谅解。

关于收货：请亲们在签收下货物后当快递面检查产品，如有破损请及时联系我们，如果你未当快递面检查或者24小时内反馈产品存在问题需退换，退回的运费将由您承担，谢谢你的理解和支持。

关于发货：我们都是现货发售，发货时间通常为付款后48小时内（节假日之外）

本产品的加工定制是是，品牌是成事，型号是平张，材质是环保树脂，耐温是40（ ），颜色是黄色，厚度是0.5（mm），宽度是1000（mm），长度是2000（mm），产品认证是A级，翘曲度是0（mm），适用范围是服装烫板