

## 封闭式后壳，拼接精度高，yongbu变形，拼接不会出现拼缝和亮线，散热效果好

产品名称	封闭式后壳，拼接精度高，yongbu变形，拼接不会出现拼缝和亮线，散热效果好
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电 型号:HX-H15
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

## 产品详情

- 1) 点间距 1.5625mm (COB)
- 2) 显示尺寸：宽 28.8m X 高 3.0375m，显示尺寸 87.48m<sup>2</sup>，整屏分辨率：18432 X 1944，拼接规模：48 × 9个箱体；
- 3) 功耗：峰值功耗: 388W/m<sup>2</sup>，平均功耗: 128W/m<sup>2</sup>；
- 4) 单元尺寸(mm) W600 × H337.5
- 5) 像素密度 409600点/m
- 6) 最大对比度 30000:1(全白/全黑，环境照度 0.05lux)
- 7) 亮度 1200nits,支持通过配套软件 0-100无级调节
- 8) 刷新频率 3840Hz
- 9) 显示单元平整度偏差 0.05mm
- 10) 固晶方式：Flip-chip COB
- 11) 色温 2000-15000K 可调，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差 200K
- 12) 亮度均匀性（校正后） 99%

13) 驱动方式：ASIC 逻辑处理+共阴恒流源驱动设计，单个 LED 面板按共阴原理设计(恒流源输出端驱动 LED 的阳极，同时一个像素的三个基色 R/G/B 的阴极在封装时连接在一起)

14) 色度均匀性  $\pm 0.002C_x, C_y$

15) 灰度等级 256 级

16) 发光点中心跑偏差 1%

17) 换帧频率 50&60Hz

18) 表面外观：表面光滑、无凹凸、划伤、裂缝；表面涂覆层均匀、不起泡、无龟裂、无脱落磨损和其他机械损伤;防潮、防尘，正面可水洗清洁

19) 水平视角 170°，垂直视角 170°

20) 软件亮暗线功能 软件具备一键调节亮，暗线功能

21) 智能节电功能 具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比和没有开启节能 50% 以上；LED 显示屏符合 GB21520-2015,能效一级

22) 低亮高灰智能调节功能100亮度时， 16bit 灰度；20%亮度时， 16bit 灰度；