

# 数字合成源SG1020S特价网销

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 数字合成源SG1020S特价网销    |
| 公司名称 | 上海任重仪表电器有限公司        |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 | 类型:合成信号发生器<br>品牌:瑞特 |
| 公司地址 | 上海市金山区兴塔镇兴发路19号     |
| 联系电话 | 57362343            |

## 产品详情

数字合成源sg1020s特价网销:

sg1020s双路功率数字合成信号发生器主要技术参数

输出频率 : 0.2hz ~ 5mhz(sg1005sp);

0.2hz ~ 10mhz (sg1010sp);

0.2hz ~ 15mhz (sg1015sp);

0.2hz ~ 20mhz(sg1020sp);

输出幅度 : 1mvp-p ~ 10vp-p (负载 50  $\Omega$ ), 另有- 60db小信号输出口.小信号优于1mv

输出波形 : 正弦波、方波、三角波、脉冲波、ttl电平、调频、调幅、调相、键频、键幅等.

输出功率： 4 w ( 0.2hz ~ 200khz )

波形初相位：0.1 ° ~ 360.0 ° 连续可调

正弦波失真： 0.1%

三角波线性失真： 1%

方波前沿： 20ns

频稳优于： $1 \times 10^{-6}/d$

#### sg1020s双路功率数字合成信号发生器主要特征

采用dds数字合成技术，双路信号发生，同源技术使得波形初相位精密同步；并且两个通道功能上完全一致；都具有主波、调制波、扫描波、键控波的发生功能高分辨率、高精度、高可靠性.

操作界面采用全中文交互式菜单，大屏幕多行参数可同时显示,快捷多变的按键资源，避免了用户频繁地按键操作，大大地增强了可操作性；参数多种调节操作方式，使用十分方便；

具有多种内外调制、扫描功能，各种调制参数可任意设置，可以实现函数信号任意个数发生功能.

具有任意起点、终点的频率调制、扫描功能，双通道可以实现整数比之间的频率自动同步

采用贴片生产工艺，全屏蔽金属机箱，具有优良的小信号输出

具有存储、自校准及多种保护功能,可选配gp-ib接口 , rs232接口

外型尺寸 : 265 × 380 × 120 ( mm<sup>3</sup> )

本产品的加工定制是是 , 类型是合成信号发生器 , 品牌是瑞特 , 型号是SG1020S , 频率是0.2MHZ-20MHZ ( MHz ) , 外形尺寸是265 × 380 × 120 ( mm<sup>3</sup> ) ( mm ) , 重量是5 ( kg )