

# 筛面粉的电动筛-60-80目面粉过滤筛-电动筛选机-

产品名称	筛面粉的电动筛-60-80目面粉过滤筛-电动筛选机-
公司名称	新乡县七里营镇润源振动机械经销部
价格	面议
规格参数	品牌:宏源 型号:HYS600-2F
公司地址	新乡市新乡县 七里营镇
联系电话	0373-2677973 13569833759

## 产品详情

订购电话：15090417350

免费电话：400-6816-182

联系人：房经理

旋振筛：

（一）旋振筛的用途：

该机适合80-530目有网各种粉状物料筛选分级，其筛分效率高、产量大、自动进料排料、连续作业、无污染，使以往用各种振动筛难以进行高细度精密筛分作业成为易事。经过对120-180目轻钙、300目重钙、400目活性钙、300目山楂粉、320-500目锌粉、500目氧化铁黑、氧化铁红、120-160目中药粉、180-270目石英粉等物料的筛分使用，测得每平方米筛网面积每小时产量均在一吨左右，同时测得筛分效率在95%以上，空气含尘量低于10mg/m<sup>3</sup>。

（二）旋振筛的性能特点：

1. 筛分效率高：可达到95%以上；2. 适应细度范围广：80-530目的粉状物料均可高效筛分；3. 产品细度精确，无超级混级现象；4. 筛网垂直安装，不负重，使用寿命长；5. 筛分程序在负压半循环状态下进行，无粉尘污染；6. 可与各种磨机，风路并网配套使用；7. 噪音小、耗电低、连续作业、减少维。

(三) 旋振筛宜筛物料：

石墨粉、树脂粉、中药粉、涂料、粉煤灰、滑石粉、工业药品、化妆品、灭火剂、塑料粉、陶土、研磨料、铝粉、玻璃粉、耐火材料、淀粉、奶粉、冶金粉末、电磁材料、铜粉、炭黑、活性炭、轻质碳酸钙、铁矿砂等。

(四) 旋振筛的工作原理：

筛选机的基本原理是电动机轴上下端所定装的重锤（不平衡重锤），将电机的旋转运动变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动转达给筛面。

(五) 旋振筛说明：

- 1、本机直接接触物料的零部件全部采用进口不锈钢材料加工制造
- 2、独特网架设计，筛网使用寿命长，换网快；
- 3、设计精巧耐用，效率高，任何粉类、粘液皆可筛分；
- 4、网孔不堵塞，粉末不飞扬，可筛至160-500目；
- 5、杂质粗料自动排出，可连续作业；
- 6、筛网用三层。快速精确分离，筛选机械，可连续实施分级、分离作业、原料通过本机械可以精确分离出不同大小尺寸产品不会出现颗粒大小比例不一致的现象。
- 7、变上下部重锤的相位角则可改变原料的运动轨

(六) 旋振筛标准机型尺寸表：

筛机直径	600	800	1000	1200	1500	1800	2000
a	600	800	970	1170	1470	1800	2000
b	150	200	200	250	250	350	350
c	530	680	800	990	1265	1830	2030
d	315	355	385	515	525	900	1060
e	405	490	530	695	705	1040	1210
f	505	620	660	840	850	1210	1390

(七) 技术参数：

型号	§49-400	§49-600	§49-800	§49-1000	§49-1200	§49-1500	§49-1800	§49-2000	
有效筛分直径(mm)	340	540	740	900	1100	1400	1700	1920	
有效筛分面积(m <sup>2</sup> )	0.09	0.23	0.43	0.66	1.0	1.58	2.32	2.8	
筛网规格(目)	2-500								
层数(层)	1-5						1-3		
功率(kw)	振动电机	0.18	0.55	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	2.2
	普通电机	0.75	1.10	1.10	1.50	1.50	2.20	4.0	5.5

(八) 设备型号及参数：

型号	筛分直径(mm)	筛面面积(m <sup>2</sup> )	激振力(kn)	振动电机(kw)
xzs-400	340	0.090	3	0.18
xzs-600	560	0.246	5	0.55
xzs-800	760	0.453	8	0.75
xzs-1000	960	0.723	10	1.1
xzs-1200	1160	1.056	15	1.5
xzs-1500	1460	1.674	30	2.2
xzs-1800	1760	2.432	50	3.7
xzs-2000	1960	3.010	55	4.0

(九) 旋振筛主要部件示意图：

(十) 旋振筛发货包装示意图：

(十一) 温馨提示：

任何来电/来函查询有关xzs系列三次元振动筛分·过滤机资料时，敬请一并提供下列资料，以便对贵方的查询做出迅速准确的回复。

- 1、需处理原料：名称 粒度结构 比重 含水量 粘度 温度其他 。
- 2、工作运转时间
- 3、使用之目的：去杂 过滤 分级 整粒其他

- 4、处理量：公斤/小时 公升/小时
- 5、筛网规格(目数或孔径)及筛分级数
- 6、其他特殊要求：如：耐高温、耐介质等

为配合个别行业的原料筛滤特性及要求，而有各种类型设计，例如：气密式、加缘式、闸门式、直泄式、喷水设计或移动车轮等等...

## (十二) 售后服务：

- 1、安装调试：设备交货后，由我司免费负责专人指导设备的安装调试；
- 2、保修期限：我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的更换及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属于保修范围，买方应支付更换零配件的费用；
- 3、保修期外：免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 4、服务时间承诺：设备使用过程中，机器出现故障,使用部门应切断电源，口头或书面通知我司服务部，我司服务部在接到通知后将在24小时内提交解决方案并通知买方；
- 5、充足的零件库存：本公司为了减少客户的零件库存上的成本，并提供更好更快的服务，随时准备了充足的设备零部件作为库存，因此在任何时候贵厂在维修或保养上所需零件，均可快速提供。

订购电话：15090417350（房经理）

24小时免费咨询电话：400-6816-182

本产品的加工定制是是，品牌是宏源，型号是HYS600-2F，别名是面粉筛选机，用途是面粉、除杂、分级、过滤，筛面层数是1-4层可选，筛面长度是可定制（mm），筛孔尺寸是根据筛选物料订制（mm），最大入料粒度是可定制（mm），重量是0.35（t），产品类型是全新，功率是电议，类型是旋振筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆振筛，规格是HYS600-2F