

# 上海华立电子式三相四线电度表DTS738

产品名称	上海华立电子式三相四线电度表DTS738
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 类型:三相四线电度表
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

## 产品详情

dts738(老款dts237)系列电子式三相电能表均采用最新微电子技术，用于计量额定频率为50hz的三相交流有功电能，对于正反向用表同等计量。本系列电子式三相电度表接入方式有两种：直接接入式或经互感器接入式。该产品各项性能指标符合gb/t17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》标准中对电子式三相电能表的全部技术要求。

dts738采用泡沫装，一箱为10只，一箱重量为10.04千克

### 功能及特点

计量三相有功电能，长期工作不须调校；

三相电源供电，一线（三相三线电能表三线中任一线）或两线（三相四线电能表四线中任两线）断电，计量准确度不受影响；

宽工作温度范围；

具有断相指示功能或电压指示功能；

### 技术指标和参数

额定电压：三相三线 $3 \times 100\text{v}$ 或 $3 \times 380\text{v}$ ；三相四线 $3 \times 220/380\text{v}$ 或 $3 \times 57.7/100\text{v}$

额定频率：50或60hz

基本电流： $3 \times 1.5(6)\text{a}$ ， $3 \times 5(20)\text{a}$ ， $3 \times 10(40)\text{a}$ ， $3 \times 15(60)$ ， $3 \times 20(80)$ 、 $3 \times 30(100)$

准确度等级：1级 2级

起动电流：0.4%b（1级表） 0.5%b（2级表）

潜动：具有防潜动逻辑设计

功能：2w/5va(整机功耗)

本产品的建议零售价是¥ 120.00，加工定制是否，类型是三相四线电度表，品牌是上海华立，型号是DTS 738，基本电流是1.5（A），准确度等级是0.1，参比电压是380（V），电流倍率是1，显示方式是数字，频率是50-60（Hz），最大电流是100（A），装箱数是6，规格是DTS738