

# 光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信

产品名称	光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	24.00/个
规格参数	普纬达:150 ± 5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信光缆接头盒是将两根或多根已用熔纤机熔接的光缆按规范顺序一一放置，光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信多余部分按倒8字型在盒内盘绕，光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信盘绕半径不宜少于4cm（避免折断光纤），要求盘绕整齐。光缆接头盒具有保护部件的接续部分作用，是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的，光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信而且是非常重要的器材之一，光缆接头盒 光缆接续盒 光纤盒PWD-JTH-24找普纬达通信光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。

### 产品特性

- 产品的箱体采用优质工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

### 技术特性

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯。

- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N\*m（牛顿\*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

## 接头分类

1.

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

2.

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

3.

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

4.

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

1.

具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。

2.

提供光缆中金属构件的电气连通、[接地](#)或断开的功能。

3.

具有使光纤接头免受环境影响的性能。

4.

提供[光纤接头](#)的安放和余留光纤存储的功能。

5.

需要时，光缆接头盒还应具有防[白蚁](#)的性能。