

# GGD箱型固定式交流低压配电柜 欧杰朗电力

产品名称	GGD箱型固定式交流低压配电柜 欧杰朗电力
公司名称	欧杰朗（湖南）电力发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Ourjust欧杰朗 型号:GGD
公司地址	长沙友信机电商城7栋10号
联系电话	0731-89920507 15888227398

## 产品详情

### 一、产品概述

ggd低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿、企业、民用等电力用户，在交流50hz、额定工作电压660v及以下、额定工作电流最大至3150a的配电系统中作为动力照明及配电设备的电能转换、分配之用。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。ggd型交流低压配电柜符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》、gb7251《低压成套开关设备》等标准。

### 结构特点：

- 1、ggd型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，框架由8mf冷弯型钢局部焊接或组装而成，框架零件及专用配套零件由本公司生产配套供货，以保证柜体的精度和质量通用柜的零部件模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高。可使工厂实现标准化生产。既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。
- 2、ggd柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热模孔，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。
- 3、柜体采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。
- 4、柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处嵌有橡塑条，防止门与柜体直接碰撞，提高了门的防护等级。
- 5、装有电器元件的仪表门用软铜线与框架相连，柜内的安装件与框架间用滚花垫圈连接，整柜构成完整的接地保护系统。
- 6、柜体面漆可选用聚脂烘漆，亦可选用静电喷塑工艺处理，均具有附着力强、质感好的特点。
- 7、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运

8、柜体的防护等级为ip30，用户也可根据使用环境的要求在ip20~ip40之间选择。

## 二、性能参数

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定短路开断电流 (ka)	额定短时耐受 电流 (ka)	额定峰值耐受电流 (ka)		
ggd1	380	a	1000	15	15		
		b	600				
		c	400				
ggd2	380	a	1500	30	30		
		b	1000				
		c					
ggd3	380	a	3150	50	50		
		b	2500				
		c	2000				
柜体尺寸	电流等级	630a	1500a	2000a	2500a	3150a	
	宽			600, 800, 1000, 1200			
	深	600			800		
	高			2200			
寸(mm)							

欧杰朗（湖南）电力发展有限公司

联系人：汤杰亮

手机：15888227398

电话：0731-89920507

传真：0731-89921512

地址：长沙有信机电商城7栋10号



本产品的加工定制是是，品牌是Ourjust欧杰朗，型号是GGD，结构形式是固定式，额定电压是3.6（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630（A），重量是1000，短路持续时间是4，防护等级是ip2x