

互感器BH-0.66 30I电流互感器 可定做多次穿心匝数

产品名称	互感器BH-0.66 30I电流互感器 可定做多次穿心匝数
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:saipwell/赛普
公司地址	浙江乐清市柳市镇车站路666号飞龙电气3栋
联系电话	86 0577 61770789 18067787962

产品详情

直销互感器bh-0.66 30i电流互感器 可定做多次穿心匝数

厂家直销bh-0.66 0.5级直径30互感器100/5a 电感器 电流互感器

产品名称	型号规格	产品单位	产品价格
bh-0.66 30i	100/5a	只	17.5
bh-0.66 30i	150/5a	只	17.5
bh-0.66 30i	200/5a	只	17.5
bh-0.66 30i	250/5a	只	17.5
bh-0.66 30i	300/5a	只	17.5
bh-0.66 30i	400/5a	只	19

本型互感器适用于额定频率50hz或60hz，额定电压为0.66kv及以下的电力系统中，作电能计量，电流测量和继电保护。

型号含义

注：

I型（方圆孔）即可穿越电缆，也可穿越汇流排，一般作监控用

II型（卧式方孔）可穿越1-3块汇流排，一般作监控

III型（方式方孔）可穿越1-3块汇流排，不仅具备I、II、III的点，还可以作供电系统计时能用（0.2级）；也可在二次阻较大时使用，也可与电流继电器配套作保护用。

型（圆孔型）即穿越大直径电缆，可在二次阻抗较大情况下使用，可做零序电流互感器。

结构简介

本型电流互感器为母线塑料式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。

本产品的应用范围是阻流，种类是电流互感器，品牌是saipwell/赛普，型号是BH-0.6630I，封装形式是普通电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是E形，工作频率是低频，安装方式是立式非密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是0.636，允许误差是0.2，感抗XL是10（ ），额定电流是100/5 A（mA），标称电压是660（V）