

# 土壤样品贮存箱 车载运输用

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 土壤样品贮存箱 车载运输用               |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                  |
| 价格   | .00/台                       |
| 规格参数 | 特点:双系统恒温<br>库存:现货<br>品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号         |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212     |

## 产品详情

土壤样品贮存箱 车载运输用简单介绍 福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；20℃-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，安全门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）

土壤样品贮存箱 车载运输用特征（选配）企业介绍--北京福意电器有限公司创建于1999年，创立以来一直集研发、制造、销售恒温设备和冷链运输设备并取得骄人成绩，目前在国内恒温箱方面已具有领先技术及制造工艺，产品热销于全国多个行业。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的底线，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销欧洲、日本、南非、等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

普通患者如果要购买医用冷藏箱，应当关注以下几点：有源或无源：如果只是短期转运，如从医院将药品带回家中，可使用小型的无源医用冷藏箱，如需要持续低温保存，则可购买有源医用冷藏箱。

价格：一般不建议普通患者购买昂贵的医用冷藏箱，能满足所需即可。设备合格：患者应当购买合格产品，不应购买无资质厂家生产医用冷藏箱，也不建议购买二手医用冷藏箱。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。9、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、

此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。