

# 户内外防水变压器 单相 灌封式

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 户内外防水变压器 单相 灌封式             |
| 公司名称 | 东莞市亮瑞电子有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 电压比:<br>电源相数:单相<br>防潮方式:灌封式 |
| 公司地址 | 广东省东莞市横沥镇新四黄塘工业区            |
| 联系电话 | 86-76982180956 17702689275  |

## 产品详情

桌上式/插墙式

防水变压器

我公司专业生产gs/ul/cul/bs/saa/pse.防水变压器

输入：

gs防水变压器：230vac. 50hz. 1.5a max ,

gs防水两圆插+1.85米. .h05rn—f2.0 × 0.75mm<sup>2</sup>防水橡胶线 + sr

ul防水变压器：120vac. 60hz. 1.5amax

ul防水三插或者ul防水级性两插 + 1.83米（6feet）18awg.sjtw线 + sr

bs防水变压器：240vac. 50hz. 1.5amax

bs防水三插 + 1.85米h05rn—f2.0 × 0.75mm<sup>2</sup>防水橡胶线+sr;

saa防水变压器：230vac. 50hz. 1.5a max ,

saa防水两圆插或三插+1.85米. h05rn—f2.0 × 0.75mm<sup>2</sup>防水橡胶线 + sr ;

pse防水变压器：120vac. 60hz. 1.5amax

pse防水两插 + 1.83米 ( 6feet ) vct 2 × 0.75mm<sup>2</sup>线+sr ;

输出 : 3-48vac,3-48vdc 50-50000ma 600w max

适用钢片型号 : ei28/35/41/48/57/66/76/86/96/114/133/144等 ;

可以输出防水母座 , 防水母座+防水公插带输出线 ;

可以直接输出dc线 , spt-1w/spt-2w/ho5rn-f橡胶线等 ;

可以输出一拖一 , 一拖二 , 一拖三到一拖六防水母座 ;

可以根据客人的具体规格要求量身定做 ;

优点 :

变压器采用多层绝缘制作工艺 , 安全性能好 ;

采用环氧树脂封灌 , 防水性能好 , 在1.2m的水深下工作 , 防水等级可达ip68 ;

采用全铜制用电感线圈 , 功率充足 , 耐用 , 在正常使用情况下 , 可保质24个月。

品质保证 : 我司从来料检验 , 样品制作测试 , 批量生产检验 , 批量老化测试 , 出货全检等多程序把关品质 ; 采用环保原材料。

用途 :

可用于led水下灯具 , 泳池灯具 , 卤素灯 , 烧烤炉灯具 , 花园灯 , 马达 , led护栏管 , 水泵 , 体育电动用品 , 户外帐篷灯具 , 户外广告工程灯具照明 , 家用防水电器 , 浴室高温照明灯具等低压防水产品 ;

认证 : ul/cul/etl/gs/bs/saa/pse/ce/rohs

如有兴趣 , 欢迎与我司取得联系。

本产品的电压比是110~240 , 电源相数是单相 , 防潮方式是灌封式 , 冷却方式是油浸自冷式 , 冷却形式是液/油浸式 , 频率特性是低频 , 品牌是RICO , 绕组形式是自耦 , 铁心形式是壳式 , 铁心形状是EI型 , 外形结构是立式 , 效率( )是95% , 型号是RC037 , 应用范围是防水调压