

三相调压器、自藕调压器，质优

产品名称	三相调压器、自藕调压器，质优
公司名称	上海熙顺电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	中国 上海 上海市嘉定区 宝钱公路5000弄320号
联系电话	86-021-56382226 15921231116

产品详情

tdgc/tdgc2系列调压器是由进口硅钢片制作的节能型新产品，可连续调节输出电压(单相0—250v、三相0—430v)，具有无波形失真、体积小、效率高、使用方便、运行可靠等特点

tdgc2、tsgc2系列接触调压器三相技术参数		
相数	单相	三相
额定频率	50hz	50hz
额定输入电压范围 (v)	220v	380
输出电压范围 (v)	0 ~ 250	0 ~ 430

tdgc2、tsgc2系列接触调压器使用场合：该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

tdgc2、tsgc2系列接触调压器使用场合规格、尺寸、重量					
规格型号		产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸(cm)	台装
tdgc2j 单相	0.5kva	14 × 16 × 20	4.2	34 × 45 × 22	6
	1kva	17 × 21 × 23	6.5	25 × 42 × 40	4
	2kva	21 × 25 × 23	11.8	25 × 50 × 44	2
	3kva	24 × 27 × 23	14.5	29 × 49 × 26	2
	5kva	35 × 38 × 27	26	39 × 42 × 31	1
	7kva	35 × 38 × 27	26.5	39 × 42 × 31	1
	10kva	35 × 43 × 43	54	43 × 48 × 51	1

	15kva	35 × 43 × 59	80	43 × 48 × 67	1
	20kva	35 × 43 × 59	83	43 × 48 × 67	1
	30kva	35 × 43 × 110	165	45 × 48 × 117	1
	40kva	35 × 43 × 110	171	45 × 48 × 117	1
tsgc2j 三相	3kva	17 × 21 × 52	21	25 × 26 × 58	1
	6kva	21 × 25 × 52	31	29 × 30 × 58	1
	9kva	24 × 27 × 52	42	32 × 30 × 58	1
	12kva	35 × 40 × 59	73	43 × 43 × 67	1
	15kva	35 × 40 × 59	79	43 × 43 × 67	1
	20kva	35 × 40 × 59	81	43 × 43 × 67	1
	30kva	35 × 43 × 110	165	45 × 47 × 117	1
	40kva	35 × 43 × 110	170	45 × 47 × 117	1
	45kva	35 × 43 × 110	175	45 × 47 × 117	1
	50kva	35 × 43 × 110	180	45 × 47 × 117	1

本产品的电压比是380/0-430，电源相数是三相，额定功率是30，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是熙顺，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是80，型号是TSGC-30KVA，是否提供加工定制是是，应用范围是调压器