

内衬不锈钢 金尚达复合管科技有限公司 内衬不锈钢销售

产品名称	内衬不锈钢 金尚达复合管科技有限公司 内衬不锈钢销售
公司名称	江苏金尚达复合管科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇万安路386号4幢
联系电话	17751701370

产品详情

内衬不锈钢复合钢管是以碳钢管作为基管，通过缩径法、冷扩法、爆燃法或钎焊法复合工艺将不锈钢内衬管与基管复合的双金属管材。

尚博内衬不锈钢复合管的具体分类：

1、食品级内衬不锈钢复合管：

用途：食品厂、饮料厂、自来水公司

2、内衬304不锈钢复合管：

用途：住宅给排水、石油化工、市政给排水、空调暖通、药厂、食品厂、饮料厂等

3、镀锌管内衬不锈钢复合管：

用途：(1)给水引入管

(2)室外给水输水管

(3)水泵房用管

(4)高层建筑给水管、配水干管

(5)空调循环管、消防喷淋管

(6)热水管、直饮水管

(7)精装修高档商品房给水管等

双金属复合钢管：是将镀锌钢管或焊管、无缝钢管和壁厚更薄的不锈钢管强力嵌合在一起的新型复合给水管材，内衬不锈钢生产厂家，也是一种更理想的管道升级换代产品。它保留了两种不同材料内在的优点，互补了它们内在的不足，并且沿用了镀锌钢管传统成熟的安装方式和工艺，因此在使用中方便、可靠、卫生、安全。根据基管与内衬管选材的不同，以及制造工艺的提升，已有不少厂家生产的双金属复合管广泛应用于油田、化工、电力等工业领域，其适用范围越来越广泛，带来的经济、环境、社会效益也更加明显。

液压复合法形成机理：将装配好的内外管完全密封—呈密闭长筒，再将液体注入筒内，逐步加压筒内的液体，使得内衬管逐步的在直径方向向外扩张，在轴向方向向内收缩。通过连续逐步施压，内衬不锈钢，使得内衬管终达到塑性变形，外基管仍处于弹性变形范围内，当通过压力表判定内外管已达到塑性变形，内衬不锈钢，外基管处于弹性变形要求时，施放压力，复合形式。