

温州精亚 不锈钢304 压力人孔

产品名称	温州精亚 不锈钢304 压力人孔
公司名称	温州精亚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精亚 介质温度:-20-180 ()
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道永强大道2755号
联系电话	86 0577 86993378

产品详情

构造

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁最下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第一个人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的最下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

划分

1、以通信管块容量划分

按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm（标准的六孔管孔内径90mm水泥管块，简称标准块）的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小

三类。具体详见表1。

通信管道所设置人孔的大小，应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。

2、以人孔的通向划分

以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，具体详见下表1。其中，斜通人孔又分为 15° 、 30° 、 45° 、 60° 、 75° 共五种。每种斜通人孔的角度，可适用于 $\pm 7.5^\circ$ 范围以内。

3、以人孔上覆承受负荷能力划分

以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种

本产品的加工定制是是，品牌是精亚，介质温度是-20-180（ ），使用材质是不锈钢，压力范围是1.0（MPa），型号是 $\text{Ø}150\text{-}\text{Ø}600$ ，用途是保护储罐，规格是 $\text{Ø}100\text{-}304$ ， $\text{Ø}150\text{-}304$ ， $\text{Ø}200\text{-}304$ ， $\text{Ø}25\text{-}304$ ， $\text{Ø}300\text{-}304$ ， $\text{Ø}350\text{-}304$ ， $\text{Ø}400\text{-}304$ ， $\text{Ø}450\text{-}304$ ， $\text{Ø}500\text{-}304$ ， $\text{Ø}550\text{-}304$ ， $\text{Ø}600\text{-}304$