

光纤接续盒 接头盒普纬达生产厂家

产品名称	光纤接续盒 接头盒普纬达生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光纤接续盒 接头盒普纬达生产厂家根据使用环境和安装方式的不同，光纤接续盒接头盒普纬达生产厂家光缆接续盒可以分为以下几种类型：

塔式接续盒：适用于桥架或电杆上或需要提高方向性天线的场合，光纤接续盒接头盒普纬达生产厂家可固定在柱子上；

壁挂式接续盒：适用于室外挂墙和架空布放，光纤接续盒接头盒普纬达生产厂家在楼道里面或工厂、机房、楼顶、光纤接续盒接头盒普纬达生产厂家地下车库等空旷地方常使用；

埋地式接续盒：采用模具整体成型，光纤接续盒接头盒普纬达生产厂家适合于室外敷设或数百米的光缆直埋地下的场合；

桌式接续盒：光纤接续盒 接头盒普纬达生产厂家适用于机房和局部网络小型光缆分支处的连接处理。光缆接续盒主要作用是对光缆线缆进行衔接。在安装过程中，将两根光纤通过热缩套管、夹心垫、紧固件或焊接等方式进行连结，然后放到光缆接续盒内进行保护。它能够有效地防止光缆腐蚀光纤接续盒接头盒普纬达生产厂家、破损、弯曲半径不符合规定等情况产生，从而确保光缆传输质量稳定和提高其寿命。

产品特性

- 产品的箱体采用优质工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

接头分类

1.

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

2.

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

3.

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

4.

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

1.

具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。

2.

提供光缆中金属构件的电气连通、[接地](#)或断开的功能。

3.

具有使光纤接头免受环境影响的性能。

4.

提供[光纤接头](#)的安放和余留光纤存储的功能。

5.

需要时，光缆接头盒还应具有防[白蚁](#)的性能。