

密封式小型球磨机环保型SM-500X500水泥试验磨

产品名称	密封式小型球磨机环保型SM-500X500水泥试验磨
公司名称	上虞市道墟镇栋栋仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号:SM500X500
公司地址	浙江 上虞市 道墟镇肖金工业园区
联系电话	086 0575 82589021/82041059 15968590683

产品详情

温馨提示：价格和图片仅供参考，详情来电或者旺旺咨询，如不咨询，恕不发货！

sm-500水泥试验小磨 一、概述本试验磨机是粉磨水泥熟料的小型球磨机，是水泥厂测定水泥熟料的物理强度及化学试验不可缺少的设备，还可粉磨其它物料。该试验机磨的特点是：结构紧凑、维修简单、操作方便、性能可靠、封闭较好、噪音小、自动停止等优点。二、技术参数

磨机规格	500*500			
磨机转数	48r/min			
研磨体装载量	100kg			
一次物料投入量（装料）	5kg(水泥熟料)			
入磨物料粒度	< 7mm			
入磨时间	~ 30min			
电机功率	1.5kw			
电压及频率	380v 50hz			
研磨体配球数量（用户另购）	钢球	球径（mm）	数量（个）	数量（kg）
		40	43	60
		50	37	
		60	24	
	70	9		
钢锻	25mm * 35mm		40	

三、结构本试验磨它是由罩壳、磨筒、支座、控制箱等四部分组成。1、罩壳：采用铁板制成，分上、下箱体、门开在箱体上，从这可以卸下磨门，进行操作，下箱体底部装有料斗，用于装粉磨后的物料，

磨机轴处与罩壳采用毡圈密封，防止粉尘飞扬。2、磨筒：由筒体、磨门盖、卸料板、轴承、轴承座、联轴器、齿轮减速电机等组成。3、支座：它是由槽钢组成的结构件，支撑磨筒、罩壳、底部有六个 28底角螺栓孔，用以固定安全套设备。4、控制箱：由按钮、点动开关、时间继电器，热继电器、指示灯等组成，用它控制电机的启动或停止

本产品的品牌是栋栋，排矿方式是溢流型，型号是SM500X500，适用物料是水泥熟料，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是48（r/min），装球量是0.1（t），给料粒度是300-400（mm），出料粒度是100-200（mm），产量是0.005（t/h），电机功率是1.5（KW），重量是350（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式，规格是100-200mm，加工定制是是