

深圳代理供应美国福禄克接触式测温表F54- Fluke

产品名称	深圳代理供应美国福禄克接触式测温表F54-Fluke
公司名称	深圳市乐达精密工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:F54
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强广场B座20层20K号房
联系电话	0755-82533791 13602607936

产品详情

产品简介

坚固的fluke 50 ii系列新型接触式手持温度表具有快速响应功能和实验室的准确度 (0.05% + 0.3 ° c) 。

fluke 50 ii系列产品特点

带相对时间标记的最小值、最大值和平均值，为主要事件提供时间参考电子补偿功能可以补偿热电偶误差，最大限度地提高整体准确度测量j、k、t和e型热电偶读数单位可以是 ° c、 ° f或开尔文(k)防淋、防尘外壳，吸收冲击力的护套人性化的前面板，设置和操作方便休眠模式，延长电池寿命 - 典型值为1000小时无需破坏校准铅封，即可更换电池利用可选的toolpak附件，可将温度表悬挂于任何金属物体（利用磁铁）上，或者挂在一个管道上（使用尼龙带和搭扣）这样可腾出双手3年质保

fluke 53 ii 和 54 ii系列除具有以上全部功能外，还包括如下功能：带背光的双显示可以显示t1、t2 (仅限52和54型)、t1-t2 (仅限52和54型)的任意组合，再加上最小值、最大值或平均值支持的热电偶类型还有r、s和n型（总共7种不同的类型）回调功能可方便地在显示屏上再次观察记录的数据可以记录多达500点的测量数据，记录间隔可调

技术指标	
温度准确度	高于 -100 ° c : 低于-100 ° c:

温度范围	j型： k型： t型： e型： n型： r和s型：	
温标		
适用标准		
显示分辨率		
注	*	
环境参数：		
工作温度		
储存温度		
湿度（无冷凝）		
安全技术参数		
过电压类别		
机构认证		
机械和一般参数		
尺寸		
重量		
电池		
型号名称	描述	
fluke 51 ii	单输入数字温度表包括：防撞保护套一支 80pk-1 珠型探头热电偶	
fluke 52 ii	双输入数字温度表包括：防撞保护套两支 80pk-1 珠型探头热电偶	
fluke	单输入数字温度	

e 53 ii	表，具有数据记录功能，包括防撞保护套一支 80pk-1珠型探头热电偶
fluk e 54 ii	双输入数字温度表包括：防撞保护套两支 80pk-1珠型探头热电偶

机套和挂件
c50
tpak
cxt170
c101
c510
温度
80pj-ext
80pk-1
80pk-27

80pk-3a
80pk-ext
80pt-ext
700tc2
80cj-m
80ck-m
80pk-22
80pk-24
80pk-25
80pk-26
80pk-8
软件
flukeview forms

fvf-sc1
已停产的产品
80pk-ir
80pk-2a
80pk-4a
80pk-6a
80pk-7
80pt-5a
80pk-5a
c530

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是F54，测量范围是详见资料（ ）