

# AT4610 多路温度测试仪

产品名称	AT4610 多路温度测试仪
公司名称	常州安柏精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安柏 型号:AT4610
公司地址	江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷14栋
联系电话	86-85528880 15151933116

## 产品详情

### at4610 多路温度测试仪

at4600系列数据记录仪采用高性能arm微处理器控制，可同时对多路温度、电压、电阻数据进行单独或混合采集，上超下超报警和通讯传输，并可扩展至40路温度数据，兼容多种温度传感器，1ms响应速度快，数据稳定，同时具备断偶检测功能。仪器支持rs-232通讯，通过标配的计算机软件可实现数据采集，分析和打印。支持网络通信功能支持usb磁盘存储器，实时存储采样数据。用户可以对每路数据进行独立校正。

### 技术规格

分度号	热电偶：j/k/t/e/s/n/b型，热电阻pt100直流电压dcv电阻
基本准确度	0.2%
测试范围	温度：-200 ~1300 （测试范围因分度号不同而有差异） 电压：0.001mv~5v电阻：0.01 ~200
分辨率	0.01
通道数	10路
扫描速度	1ms/通道

校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警 每通道单独设置上超下超值
标配接口	rs232c接口 u盘接口 usb通讯接口*4 lan接口
标配软件	ats46数据采集软件
冷端补偿	准确度：0.1
其它	7英寸带触摸屏tft-lcd 真彩液晶显示断偶检测功能
电源要求	电压：85vac ~ 260vac 频率：50hz/60hz功率：30va
尺寸与重量	290(宽)x130(高)x360(深) 重量：5kg
附件	t型热电偶10支（2米/支）ats46数据采集软件

## 性能特征

tft 真彩  
液晶显  
示，三  
种显示  
字体。

快中慢  
三级扫  
描速度  
冷端补  
偿

标配usb  
磁盘接  
口，支  
持大容  
量存储  
设备。

标配rs23  
2c接口  
和usb接  
口

断偶自  
动侦测

指定通  
道扫描

标配at46  
数据采  
集软件

## 应用

适用于

家电、  
电机、  
电热器  
具、温  
控器、  
变压器  
、烘箱  
、热保  
护器、  
电源、  
照明、  
电力、le  
d等行业  
的制造  
厂家与  
质检部  
门对多  
点温度  
的测试

#### at4610 多路温度测试仪

at4600系列数据记录仪采用高性能arm微处理器控制，可同时对多路温度、电压、电阻数据进行单独或混合采集，上超下超报警和通讯传输，并可扩展至40路温度数据，兼容多种温度传感器，1ms响应速度快，数据稳定，同时具备断偶检测功能。仪器支持rs-232通讯，通过标配的计算机软件可实现数据采集，分析和打印。

支持网络通信功能 支持usb磁盘存储器，实时存储采样数据。用户可以对每路数据进行独立校正。

#### 技术规格

分度号	热电偶：j/k/t/e/s/n/b型，热电阻pt100直流电压dcv电阻
基本准确度	0.2%
测试范围	温度：-200 ~1300 （测试范围因分度号不同而有差异） 电压：0.001mv~5v电阻：0.01 ~200
分辨率	0.01
通道数	10路
扫描速度	1ms/通道
校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警 每通道单独设置上超下超值
标配接口	rs232c接口 u盘接口 usb通讯接口*4 lan接口
标配软件	ats46数据采集软件

冷端补偿	准确度：0.1
其它	7英寸带触摸屏tft-lcd 真彩液晶显示断偶检测功能
电源要求	电压：85vac ~ 260vac 频率：50hz/60hz功率：30va
尺寸与重量	290(宽)x130(高)x360(深) 重量：5kg
附件	t型热电偶10支（2米/支）ats46数据采集软件

## 性能特征

tft 真彩液晶显示，三种显示字体。

快中慢三级扫描速度

冷端补偿

标配usb磁盘接口，支持大容量存储设备。

标配rs232c接口和usb接口

断偶自动侦测

指定通道扫描

标配at46数据采集软件

## 应用

适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、led等行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试

