

XMTG-7411 智能温控仪表 K 0-400度

产品名称	XMTG-7411 智能温控仪表 K 0-400度
公司名称	乐清市柳市英伟成达电器厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:上海宇龙
公司地址	浙江乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	086-057761755197 13676725166

产品详情

型号: xmtg-7411

分度号: k

工作原理: 电子式温控器

温控器温度范围:0-400

规格: w96*d96*h100mm

输入规格: 热电偶 (tc) : k、j、e、s、n、t、b、r.

热电阻 (rtd) : cu50、pt100.

电压: 220vac,-15%,+10%/50-60hz

电源消耗: 小于5w

测量精度: 0.2级 (正负0.2%f正负1字)

控制方式: 智能pid调节, 依据不同的p、i、d参数可组成p(p=0即为位式)、pi、pid调节; 主控可为继电器触点开关输出、触发固态继电器的逻辑电平、移相触发脉冲、过零触发脉冲及4-20ma模拟量输出 (也可为0-10ma或其它模拟量输出), 也可据客户要求定制。

测量范围: k(-50---+1350)、s(-50---+1750)、t(-200---+400)、e(-50---+1000)、j(-50---+1000)、b(50---+1800)、n(-20---+1300)、

wre(-20--+2300)、cu50(-50.0--+150.0)、pi100(-200.0--+600.0)。

使用环境：环境温度：0~50 环境湿度：小于85%rh 避免强腐蚀气体。

本产品的建议零售价是¥199.00，加工定制是是，品牌是上海宇龙，型号是智能型温控仪表XMTG-7411XMTG7511XMTE-7411XMTE-7511KE，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是各种介质，温度范围是0-1200（ ），测温误差是0.5（ ），开孔尺寸是48X48（mm），安装型式是螺丝固定，输出信号是0（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是48X48X90（mm），重量是1（Kg）