

光电保护器、工业防护，光电保护器装置 安全光栅 安全光幕

产品名称	光电保护器、工业防护，光电保护器装置 安全光栅 安全光幕
公司名称	郑州易贝机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莱恩 型号:SNB系列
公司地址	郑州市中原区棉纺西路锦艺国际中心B座7层16号
联系电话	13592606116 18703808206

产品详情

郑州易贝机电设备有限公司，具体价格详询。

全国销售热线：13592606116（魏经理）

光电保护器、安全光幕、安全光栅主要适用于各种新旧压力机（冲床）、气动冲床、拉伸机、注塑机、折弯机、剪板机、切纸机械、皮革机械、木工机械、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送设备、立体仓库、防盗报警、禁区等等，实现危险情况时控制自动停机的功能。生命元器件是无法用金钱来弥补的，让工业自动化更加具有人性化，让最根本最无价最可贵的人为关怀陪伴一路成长！同时也是我公司一直坚持不懈经营光电行业十余年的初衷，无论您是领导还是采购，我都将提供质优价廉的产品和优质的服务，合作将会非常愉快，双赢多赢是我们的终极目标。

产品特点

snb系列光电保护，主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、

切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其他危险区域的防护。1. 保护长度为0-8000mm，适合应用于5米以内的机床台面或保护区。2. 保护高度因规格而不同，从80mm到2840mm均为常规产品。3. 光轴间距分为20mm，30mm，40mm,80mm三种，分辨力分别为30mm，40mm，50mm,60mm。4. 采用对射式设计，小巧美观，安装方便。

工作原理

郑州易贝机电设备有限公司，具体价格详询，魏经理13592606116

选型指南

光电保护装置的选型主要为保护对象（光轴间距及系列）、保护长度、保护高度、机械型号（控制及安装方式）的选择。

1、保护对象（光轴间距及系列）的选择

分辨率

2、机械型号（控制及安装方式）的选择

根据客户机械型号的不同，可以提供继电器输出、电平信号输出。

内置式控制器可以放置在客户机械的电器柜内；外置式控制器具备更加完善的管理控制功能

对射式光电保护装置无盲区，反射式光电保护装置，走线方便

不同的系列具有多种安装方式可供客户选择。

具体所需光电保护装置的要求多种多样，如需了解及选型可致电具有丰富光电选型经验的业务区域人员。13592606116（魏经理）

备注：均可开具增值税发票（公司每天大量订单，如需开票，一定及时沟通进行备注，需缴纳一定税点

)

本产品的加工定制是是，品牌是莱恩，型号是SNB系列，额定电压是AC110-220 (V) (V)，断开容量是AC250V，5A，额定电流是5 (A) (A)，产品认证是CE/CCC，安全四级，属性是高性能