

通孔式滑环 导电滑环 内径12.7MM 外径35MM 电滑环 山东

产品名称	通孔式滑环 导电滑环 内径12.7MM 外径35MM 电滑环 山东
公司名称	深圳市默孚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:默孚龙 型号:MT013
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路沙一北方永发科技园第21栋3楼
联系电话	86-075533196785 18818706606

产品详情

mt013 系列 (通孔) 通孔直径 12.7mm, 外径: 35mm

mt013是标准系列过孔滑环，专门为外径有要求的应用而设计,过孔直径12.7mm(适用任何 $\leq 12.7\text{mm}$)，外径为35mm全铝合金结构的整体式精密导电滑环。仅支持signal(2a),电压250vac/vdc.相比较同类产品有着旋转精度高，性能更稳定，寿命更长。其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理，力矩小，运转稳定，寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证优良的传输性能。典型应用包括自动化设备、工作转台、摄像机云台、机器人等。

mt013规格书

技术参数

通路数	2~12(参考以下表格)	电流	仅signal(2a)
电压	250 vdc/vac	最高转速	250rpm
通孔直径	12.7mm(或 $\leq 12.7\text{mm}$)	外径	35mm
外壳材质	铝合金	扭矩	0.8n.m
工作寿命	>5000万转(工作转速而定)	接触材料	贵金属:金-金
电气噪音	<10 毫欧	接触电阻	<170m毫欧(awg22#,300mm)
耐压强度	600vdc@50hz	导线规格	ul teflon@awg22
绝缘强度	1000m @600vdc	导线线长	300mm
工作温度	-40 ° c to 80 ° c	防护等级	ip51
防震级别	mil-sid-810e	工作湿度	10% to 85% rh

材料	rohs 认证	ce 认证	是	
型号#总通路电流length(mm)	mt01302	2	信号(2a)/环	30
	mt01304	4	信号(2a)/环	36
	mt01306	6	信号(2a)/环	42
	mt01312	12	信号(2a)/环	60

标准图纸:

深圳市默孚龙科技有限公司

联系人：李小姐

手机：18818706606

电话：0755-33196785

网站：www.moflon.cn

邮件：sales@moflon.cn

本产品的加工定制是是，品牌是默孚龙，型号是MT013，规格是通孔直径12.7mm,外径:35mm，适用范围是广泛，产品认证是ROHS，电流是10A