

东莞喷砂抛光设备厂专业供应抛丸机、吊钩式抛丸机

产品名称	东莞喷砂抛光设备厂专业供应抛丸机、吊钩式抛丸机
公司名称	东莞市博尔爱喷砂抛光设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:吊钩式 作用对象:钢材抛丸清理机
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村第一工业区9组197号
联系电话	86-076985602993 13809276695

产品详情

产品简介：

一、机器的用途

本机适用于多品种，中、小批量的铸锻件及铆焊件的清理或强化，尤其对怕碰撞的细长薄壁件表面清理或强化更为适宜。

该机的主要特点：

- 1、该机采用了无地坑结构，安装方便，减少投资费用；
- 2、结构紧凑，生产率高，清理质量好，工作安全可靠，运转平稳。

二、主要技术参数

- 1、清理室内尺寸（长×宽×高）1400×1400×1800mm
- 2、被清理件的最大尺寸（直径×高） ϕ 700×1500mm
- 3、机器总功率：21.7 kw
- 4、机器外形尺寸（长×宽×高）：3900×2200×4700mm
- 5、机器总重：4000kg

三、工作原理与结构特征

机器的结构如图一、由清理室、大门、轨道、吊钩、提升机、供丸系统、溜槽、螺旋输送机、分离器、抛丸器和电气等组成。其重要部分分述如下：

1、清理室

清理室系焊接结构，为了使抛射的弹丸能有效的抛射到被清理工

作的表面上，安装抛丸器的一侧，壁板倾斜一角度，室内各面设有保护衬板，一保护室壁不被弹丸破坏。

2、大门

大门两扇外开，增加室清理容积，为安全起见，大门上方装一限位开关，必须待大门关闭后，方能启动抛丸器。

3、轨道与吊钩

采用y型轨道，一吊钩工作在室内清理的同时，另一吊钩可在室外进行装卸工作，清理好的工件按原路线返回后，未经清理的工件随钩一起进入室内，吊钩的进出和自转由电机带动，中间设有电磁铁和离合器，吊钩靠本身的碰铁碰撞y型轨道上的拨叉，使主轨与左（右）轨衔接好，当另一撞块碰撞室顶安装的限位开关，电磁铁断电，吊钩进停止，自转开始。

本产品的加工定制是是，类型是吊钩式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是Q376，品牌是博尔爱，滚筒直径是1200（mm），抛丸量是100KG，除尘效率是1200r，载重量是800（kg），功率是15（w）