

移动式冷热缸 开盖式冷热缸 保温式冷热缸 卫生级冷热缸

产品名称	移动式冷热缸 开盖式冷热缸 保温式冷热缸 卫生级冷热缸
公司名称	温州新派机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:低粘度液体 适用物料:食品
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 56886566 13857720149

产品详情

冷热缸由内外夹层，立式搅拌器等组成。缸体为开启式圆柱形不锈钢容器，能耐酸耐压，保温、冷却，具有美观实用等优点。适用于乳制品加工、牧场、食品、制药、冷饮及化工等行业，作为加热、冷却保温或贮藏浆液的必需设备，特别是适用于牛奶巴氏消毒与保温，是冰淇淋生产线中的必需设备，具有热交换效应，结构合理等优点。

客户在询盘冷热缸的时候，通常涉及的有：他们在生产上提供的规格，在材质上的要求，结合我们所提供的参考配套给出的报价（有时候根据客户所能承受的费用我们给他们在选型上的参考，做到在生产能够不浪费资源，做到有效率的生产）

1、容积：根据用需求；2、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra < 0.4\mu m$ ；3、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra < 0.4\mu m$)；4、内斜底：罐体底部呈 5° 倾斜，放净物料无滞留；5、夹套形式：全夹套(内置螺旋式导流板)、半圆盘管夹套、蜂窝夹套；6、保温材料：填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡；7、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或喷砂处理；8、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗；9、搅拌转速：10~120r/min(定速)；桨叶形式：框式、锚式、桨叶式等；10、支脚形式：圆管式；11、设备配置：温度计(数显式或表盘式)、料液进出口、备用口、蒸汽进出口及冷却水进出口等；12、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套和外保护壳体为sus304；13、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

五、设备参数：

公称容积	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	1500l	2000l	3000l
------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

筒体直径 (mm)	800	800	900	1000	1000	1200	1300	1300	1600
筒体高度 (mm)	600	800	800	800	1000	1000	1200	1500	1500
电机功率 (kw)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	1.5	2.2	3
搅拌转速(rpm)	36转/分								
工作压力	0.09mpa								
工作温度	< 100								
基本配件	温度计、安全阀、压力表								

注：1.图表中搅拌电机功率供参考，搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。

2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备，请致电与我们联系。

3.配料罐/调配罐选型需提供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等。

联系方式

温州新派机械有限公司

联系地址：浙江省温州市龙湾区高新技术产业园区

手机号码：13857720149

电话号码：0577-5688 6566

传真号码：0577-5688 6577

腾讯qq：1171944872

邮件：wzxinpai@126.com

网站：www.wzxinpai.com

本产品的应用领域是乳品，物料类型是低粘度液体，适用物料是食品，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是新派机械，型号是5000L，布局形式是立式，最大装料量是5000 (Kg)，每次处理量范围是5000以上 (千克)，生产能力是5000 (Kg/次)，外形尺寸 (长*宽*高) 是见技术参数 (mm)，整机重量是见技术参数 (Kg)，物料粒度是见技术参数 (目)，卸料方式是球阀出料，产品名称是不锈钢冷热缸