

上海良正阀门供应CS46H-16C膜盒式蒸汽疏水阀

蒸汽压力平衡式疏水阀

产品名称	上海良正阀门供应CS46H-16C膜盒式蒸汽疏水阀 蒸汽压力平衡式疏水阀
公司名称	上海良正阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海良正阀门 材质:不锈钢 驱动方式:手动
公司地址	大叶公路
联系电话	13370258828

产品详情

上海良正阀门CS46H-16C膜盒式蒸汽疏水阀结构概述

CS46H-16C膜盒式蒸汽疏水阀(蒸汽压力平衡式)是目前国际上常用的节能型疏水阀。膜盒式蒸汽疏水阀的反应非常灵敏,工作时阀前存有高温凝结水,无汽泄漏,节能。膜盒式蒸汽疏水阀的优点是:自动排空气,体积小,不怕冻,任意位置都可安装;维护方便,在管线上可以检查修理和更换零件;背压率 80%,膜合坚固,使用寿命长。

上海良正阀门CS46H-16C膜盒式蒸汽疏水阀膜盒式蒸汽疏水阀适用于蒸汽主管线、蒸汽伴热管网、仪表伴热和小型加热设备的阻汽排水,使用范围很广。膜盒式蒸汽疏水阀的主要动作元件是金属膜盒,内充一种气化温度比水的饱和温度低的液体。装置刚起动时,管道出现低温冷凝水,膜盒内的液体处于冷凝状态。阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,膜盒内充液开始蒸发,膜盒内压力上升,膜片带动阀心向关闭方向移动,在冷凝水达到饱和温度之前,疏水阀关闭,盒随蒸汽温度变化控制阀门开关,起到阻汽排水作用。有开阀温度低于饱和温度15 ° C和30 ° C两种膜盒供选择。

上海良正阀门CS46H-16C膜盒式蒸汽疏水阀

膜盒式蒸汽疏水阀参数:

工作温度:0-250 ° C;

产品口径:DN15-50;

产品压力:0.6~6.4Mpa;

连接方式:内螺纹、法兰;产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等

