

# AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200授权总代理

产品名称	AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200授权总代理
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PN-117L200 特性:高刚性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200授权总代理

AS(SAN) 台湾奇美 PN-106L150 高透明性，射出成型 熔体流动速

率:3 g/10min34 AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L 透

明性35 AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125 食品容器用

36 AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L150 注塑37 AS

(SAN) 台湾奇美 PN-117C 通用 冰箱内部蔬果盒及其他日用品等 熔体流

动速率:5 g/10min38 AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L

100 射出成型 用于日用品、家庭五金透明物、化妆品盒等 熔融指数:2.8 g/1

0min39 AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200 通用 熔体

流动速率:2.8 g/10min40 AS(SAN) 台湾奇美PN-12

7 熔指1.5AS 射出成型 原珠笔外壳，电器产品之透明面板唱盘盖，电风扇叶等。

41 AS (SAN) 台湾奇美 PN-127H 用于录象带盘芯 注塑

玻纤增强20% 成型收缩率:0.1 %42 AS(SAN) 台湾奇美 P

N-127L100 注塑 高冲击强度43 AS(SAN) 台湾奇美 PN

-127L150 射出成型44 AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L

200 通用 熔体流动速率:1.5 g/10min45 AS(SAN)

台湾奇美 PN-137H 熔体流动速率:0.9 g/10min 通用46

AS(SAN) 台湾奇美 PN-918 注塑 高冲击强度 耐热47 A

SA 台湾奇美PW-978B 熔体流动速率:13 g/10min 高耐热

48 ASA PW-957/奇美 高流动 通用 高光泽49 AS(SAN)

) 镇江奇美 D-168 高流动级50 AS(SAN) 镇江国亨 D-1

68 高流动级51 AS(SAN) 镇江国亨D-178 高流动级

52 AS(SAN) 镇江奇美 D-178L200 高抗冲，耐热53

AS(SAN) 镇江奇美 D-178LB 高流动 通用54 AS(SAN)

) 镇江奇美 PN-118L100 熔体流动速率:3 g/10min 射出成型

耐化学性55 AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L150 熔体流动速

率:3 g/10min 耐化学性 通用56 AS(SAN) 镇江奇美 P

N-128H 通用耐化学性 熔体流动速率:1.5 g/10min57 A

S(SAN) 镇江奇美 PN-128L100透明 耐热 高光泽 高刚性5

8 AS(SAN) 镇江奇美 PN-128L150 透明 耐热 高光泽 高刚性

59 AS(SAN) 镇江奇美 PN-138H 注塑 高强度级 高耐化性

熔体流动速率:1 g/10min60 AS(SAN) 泰国ZNEOS

52485 通用61 AS(SAN) 泰国拜耳 SAN 522485 通

用62 AS(SAN) 泰国拜耳 SAN C02495 通用63

AS(SAN) 泰国朗盛 552485 通用64 AS(SAN) 泰国