

防爆分析小屋 优质防爆正压分析小屋 二工防爆小屋

产品名称	防爆分析小屋 优质防爆正压分析小屋 二工防爆小屋
公司名称	乐清市二工电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:二工防爆 型号:BXWG-T
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇长春工业区
联系电话	86-057727868513 13777729365

产品详情

拍前请咨询运费

运费须知：各位亲拍前请注意本店所标示的运费，产品上所标识的运费是发布宝贝时必须带的，不是实际的运费价格。买前先问好运费再拍，不同的地方，不同的产品，不同的运输方式，运费是不一样的。请买家朋友和客服具体协商。谢谢合作~

注明：此产品都是非标定制的，因此无质量问题不能退换。

防爆正压分析小屋

1 范围正压通风防爆的分析小屋产品。应用于炼油、化工、冶金、制药及轻工业等生产中，对各种过程气体在线分析仪及各种在线水质分析仪提供现场的安全安装空间及防护。2 小屋尺寸根据用户需要制造。一般以小屋外尺寸3000mm（长）×3000mm（宽）×3000mm（高）表示。小屋属于非标产品，其大小可根据分析仪的数量、类型、系统复杂程度和操作维护空间确定，并应留有适当余地。受长途运输条件限制，其外形尺寸一般如下：长度：室外主体2.5~6.5m（考虑到标准钢材定尺和吊装、运输结构强度问题，单个分析小屋长度不宜超过6.5m，如果长度6.5m，可采用组合式结构，分体制作，运输到现场后在组合成一体，也可采用两个分析小屋实现）。宽度：室外主体2.5m，最宽不应该超过3.0m（受公路运输宽度限制，宽度不宜超过3.0m）。高度：室外主体2.5~3.0m（受通过立交桥、隧道时的高度限制），室内净高2.2~2.8m。3 小屋机械结构及材质要求 骨架、底座和屋顶分析小屋的骨架、底座和屋顶为金属构件，采用型钢焊接而成，应有足够的强度及刚性，保证分析小屋在荷载、起吊、平移和运输时不变形。底座的主框架宜采用12#~20#槽钢，地板龙骨下方用两根10#~12#槽钢或工字钢作为支撑梁，主框架、地板龙骨和支撑梁均应焊接连接，保证维护人员在室内走动时地板不震颤。屋顶边框和主梁宜采用10#~12#槽钢，并在宽度方向用8#~10#槽钢作为主梁和屋顶龙骨支撑，均应焊接连接，防止扭曲变形。屋顶应有一定的倾斜度，坡度至少为4%，可呈a型或一面斜坡结构，不允许采用平顶，以防雨水积存。 内外墙和内外顶面板外墙面宜使用1.5mm#~2.0mm钢板制作，可采用 型板式拼装结构形成外墙，在焊接工艺可以保证的情况下，也可采用带肋镀锌板焊接结构形成外墙面。采用 型板式拼装结构的外墙板宜使用不锈钢板（304ss，推荐使用不锈钢拉丝覆膜板），也可使用镀锌钢板，使用镀锌钢

板时必须进行表面喷涂处理，喷涂颜色为白色或国际灰色。内墙面板和天花板宜使用1.5mm# ~ 2.0mm钢板制作，二工电气小屋材料使用镀锌钢板或冷轧钢板，也可根据用户要求使用不锈钢板。使用镀锌钢板或冷轧板时必须进行表面喷涂处理，喷涂颜色：天花板为白色亮光漆，内墙面板为白色哑光漆。屋顶面板须进行有效的防雨设计，可使用搭扣结构的拼装式防雨设计或平面焊接式防雨设计。材料使用1.5mm# ~ 2.0mm不锈钢板制作，保证屋顶面耐腐蚀的持久性能，外顶承重能力 250kg/m²（两个人的重量）且不发生永久变形。保温层内外墙和内外顶之间填充阻燃性保温材料（矿岩棉等），保温层厚度一般在70 ~ 75mm（3in），严寒或酷热地区应加厚至80 ~ 85mm。地板地板应为防滑金属板，宜使用4 ~ 6mm钢板制作，材料根据用户要求可使用花纹不锈钢板，也可使用花纹镀锌钢板或热轧钢板，使用镀锌钢板或热轧板必须进行表面喷涂处理，喷涂颜色一般为灰色，必要时可加一层防静电塑胶板。小屋内部避免有可能积聚气体的死角和沟槽，小屋高低处应开有合适的手动或自动排气孔，以防气体积聚。样品预处理单元、载气钢瓶、标准气瓶和实验室人工分析取样点应位于小屋外面。4 小屋配电分析小屋的照明灯、通风机、空调、维修插座等公用设备由工业电源供电。分析仪系统、安装检测报警和联锁系统由ups电源供电。5 分析小屋的安全检测报警系统可燃气体检测器 选用检测探头和信号变送器一体化结构的产品，并带就地显示表头和接点信号输出。有毒气体检测器 当样品或周围环境气体中含有有毒组分时，须设有有毒气体检测报警器，要求与可燃气体检测报警器相同。微差压变送器 分析小屋根据内部体积大小安装不同数量的微差压变送器来检测分析小屋内的正压压力。微差压变送器向plc控制器提供的信号的原则为3选2，即plc通过压力信号对分析小屋内非防爆电气设备的电源切断控制，必须是小屋内如有3个微差压变送器，有2个以上同时给出低于安全规定压力值时，plc才给出切断分析小屋内非防爆电气设备电源的命令。声光报警器件 指警笛、警灯（旋转闪光型），装在小屋外。防爆报警控制箱 内装小型可编程序控制器（plc或处理器），面板上设有各种指示灯和按钮。其作用是对安全检测报警系统进行控制，实现就地报警（小屋室内外），控制室报警和连锁功能（如启动风机及打开仪表风进行换排气）。如有任何技术问题，请致电给我们。13777729365

防爆分析小屋定做联系二工防爆：孔清海

手机：13777729365

电话：0577-27868513

本产品的加工定制是是，品牌是二工防爆，型号是BXWG-T，额定电流是按要求（A），短路关合电流是按要求（KA），壳体防护等级是IP65，外形尺寸是按要求（mm），产品认证是防爆证书